



## Multi9 C60SP - Installatieautomaat - 4P - 25 A - D-Karakteristiek - 480Y/277V - 10 kA - UL1077

M9F23425

EAN Code: 3606481169259

Prijs: 193,90 EUR

### Hoofd

|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| range                     | Multi 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| productnaam               | Multi 9 C60                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| product of component type | Miniatuur vermogensschakelaar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| device short name         | C60SP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| device applicatie         | Distributie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| poles description         | 4P                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| number of protected poles | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| [In] rated current        | 25 A om 25 °C In overeenstemming met EN/IEC 60947-2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| netwerk type              | AC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| trip unit technology      | Thermisch-magnetisch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| curve code                | D                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| breaking capacity         | 14 kA AIR om 240 V AC In overeenstemming met UL 1077<br>14 kA AIR om 240 V AC In overeenstemming met CSA C22.2 No 235<br>10 kA AIR om 480Y/277 V AC In overeenstemming met UL 1077<br>10 kA AIR om 480Y/277 V AC In overeenstemming met CSA C22.2 No 235<br>6 kA Icu om 440 V AC In overeenstemming met EN/IEC 60947-2<br>10 kA Icu om 415 V AC In overeenstemming met EN/IEC 60947-2<br>20 kA Icu om 240 V AC In overeenstemming met EN/IEC 60947-2<br>6 kA Icu om 440 V AC In overeenstemming met GB/T 14048.2<br>10 kA Icu om 415 V AC In overeenstemming met GB/T 14048.2<br>20 kA Icu om 240 V AC In overeenstemming met GB/T 14048.2 |
| standards                 | EN/IEC 60947-2<br>GB/T 14048.2<br>UL 1077<br>CSA C22.2 No 235                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| product certifications    | IEC<br>CCC<br>UR<br>CSA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

### Complementair

|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [Ue] rated operational voltage   | 240 V AC 50/60 Hz<br>415 V AC 50/60 Hz<br>440 V AC 50/60 Hz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| magnetische uitschakellimiet     | 12 x In +/- 20 % AC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Ics dienst onderbrekingsvermogen | 4,5 kA 75 % In overeenstemming met EN/IEC 60947-2 - 440 V AC<br>7,5 kA 75 % In overeenstemming met EN/IEC 60947-2 - 415 V AC<br>15 kA 75 % In overeenstemming met EN/IEC 60947-2 - 240 V AC<br>4,5 kA 75 % In overeenstemming met GB/T 14048.2 - 440 V AC<br>7,5 kA 75 % In overeenstemming met GB/T 14048.2 - 415 V AC<br>15 kA 75 % In overeenstemming met GB/T 14048.2 - 240 V AC |

|                                                                                                                                                                                         |                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| [Ui] rated insulation voltage                                                                                                                                                           | 500 V AC In overeenstemming met EN/IEC 60947-2 |
| De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs |                                                |

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

|                                             |                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [Uimp] rated impulse withstand voltage      | 6 kV In overeenstemming met EN/IEC 60947-2                                                                                                                                                                                                                  |
| suitability for isolation                   | Ja In overeenstemming met EN/IEC 60947-2                                                                                                                                                                                                                    |
| contact position indicator                  | Ja                                                                                                                                                                                                                                                          |
| control type                                | Omschakelen                                                                                                                                                                                                                                                 |
| local signalling                            | AAN/UIT indicatie                                                                                                                                                                                                                                           |
| mounting mode                               | Clip-on                                                                                                                                                                                                                                                     |
| mounting support                            | DIN-rail                                                                                                                                                                                                                                                    |
| aantal modules van 9 mm                     | 8                                                                                                                                                                                                                                                           |
| hoogte                                      | 81 mm                                                                                                                                                                                                                                                       |
| breedte                                     | 72 mm                                                                                                                                                                                                                                                       |
| diepte                                      | 72 mm                                                                                                                                                                                                                                                       |
| kleur                                       | Grijs                                                                                                                                                                                                                                                       |
| mechanical durability                       | 20000 cycles                                                                                                                                                                                                                                                |
| electrical durability                       | 10000 cycles                                                                                                                                                                                                                                                |
| voorziening voor vergrendeling met hangslot | Vergrendelbaar met hangslot                                                                                                                                                                                                                                 |
| aansluitingen - aansluitklemmen             | Tunnelaansluitklem (boven- of onderkant)1...25 mm² (AWG 18...AWG 8) - stijf<br>Tunnelaansluitklem (boven- of onderkant)1...16 mm² (AWG 18...AWG 8) - flexibel met kopring<br>Tunnelaansluitklem (boven- of onderkant)1...16 mm² (AWG 18...AWG 8) - flexibel |
| wire stripping length                       | 14 mm voor boven- of onderkant aansluiting                                                                                                                                                                                                                  |
| tightening torque                           | 2,5 N.m boven- of onderkant                                                                                                                                                                                                                                 |
| earth-leakage protection                    | Zonder                                                                                                                                                                                                                                                      |

## Omgeving

|                                       |                                                                                                      |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| IP-beschermingsgraad                  | IP20 In overeenstemming met IEC 60529<br>IP40 (modulaire behuizing) In overeenstemming met IEC 60529 |
| pollution degree                      | 3 In overeenstemming met EN/IEC 60947-2                                                              |
| tropicalisation                       | 2 In overeenstemming met IEC 60068-1                                                                 |
| relative humidity                     | 95 % om 55 °C                                                                                        |
| operating altitude                    | 0...2000 m                                                                                           |
| ambient air temperature for operation | -30...70 °C                                                                                          |
| ambient air temperature for storage   | -40...80 °C                                                                                          |

## Verpakkingseenheid

|                                 |           |
|---------------------------------|-----------|
| Eenheidstype van verpakking 1   | PCE       |
| Aantal eenheden in verpakking 1 | 1         |
| verpakking 1 hoogte             | 7,200 cm  |
| verpakking 1 breedte            | 7,500 cm  |
| verpakking 1 lengte             | 8,500 cm  |
| verpakking_1_gewicht            | 463,000 g |
| Eenheidstype van verpakking 2   | BB1       |
| Aantal eenheden in verpakking 2 | 3         |

|                                 |           |
|---------------------------------|-----------|
| verpakking 2 hoogte             | 9,000 cm  |
| verpakking 2 breedte            | 8,000 cm  |
| verpakking 2 lengte             | 23,000 cm |
| verpakking 2 gewicht            | 1,429 kg  |
| Eenheidstype van verpakking 3   | S03       |
| Aantal eenheden in verpakking 3 | 36        |
| verpakking_3_hoogte             | 30,000 cm |
| verpakking 3 breedte            | 30,000 cm |
| verpakking 3 lengte             | 40,000 cm |
| verpakking 3 gewicht            | 17,635 kg |

## contractuele waarborg

|                       |    |
|-----------------------|----|
| Garantie (in maanden) | 18 |
|-----------------------|----|

Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

|  Milieuvoetafdruk |                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Totale levenscyclus ecologische voetafdruk                                                         | 60 kg CO2 eq.                                 |
| Koolstofvoetafdruk van de fabricagefase [A1–A3]                                                    | 3 kg CO2 eq.                                  |
| Koolstofvoetafdruk van de distributiefase [A4]                                                     | 0.1 kg CO2 eq.                                |
| Koolstofvoetafdruk van de installatiefase [A5]                                                     | 0 kg CO2 eq.                                  |
| Koolstofvoetafdruk van de gebruiksfase [B2, B3, B4, B6]                                            | 55 kg CO2 eq.                                 |
| Koolstofvoetafdruk van de einde-levensfase [C1–C4]                                                 | 1 kg CO2 eq.                                  |
| Milieu Profiel                                                                                     | <a href="#">Milieuprofiel van het product</a> |

Use Better

|  Materialen en verpakking |                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Pakket met gerecycleerd karton                                                                               | Ja                                                                               |
| Verpakkingen zonder kunststof                                                                                | Ja                                                                               |
| SCIP-nummer                                                                                                  | 40a4e715-7fff-45ff-88bf-38212f6a80a5                                             |
| RoHS-richtlijn van de EU                                                                                     | <a href="#">Conform</a>                                                          |
| REACH-verordening                                                                                            | <a href="#">Referentie bevat zorgwekkende stoffen (SVHC) boven drempelwaarde</a> |
| Halogeenvrije status                                                                                         | Product met halogeenvrije kunststof onderdelen                                   |
| PVC-vrij                                                                                                     | Ja                                                                               |
| Siliconenvrij                                                                                                | Nee                                                                              |

Use Longer

|  Levensduurverlenging |     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Reparatie                                                                                                | Nee |

Use Again

|  Herverpakken en herfabriceren |                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Percentage mogelijke recycleerbaarheid                                                                            | 56                                |
| Circulair Profiel                                                                                                 | Geen specifieke recycling vereist |
| Terugname                                                                                                         | Ja                                |

WEEE-label



Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.

---