

FICHE TECHNIQUE DU PRODUIT


Type: eTRACE-30CHT
Art. Nr.: 40909



9120105410472

Brève description

Câble chauffant constant pour gouttières et gouttières 30W/m



Description du produit

La boucle de chauffage constante eTRACE-30CHT est particulièrement adaptée au chauffage des gouttières de drainage. La boucle de chauffage est une bande élastique, isolée et dotée d'une gaine en silicone. Modèle conforme aux dispositions VDE, avec fil de résistance soudé. Le fil est posé à plat dans la gouttière, afin d'éviter que la neige ne forme un « tunnel ». Afin de maintenir les coûts d'exploitation du chauffage de gouttières au plus bas, la boucle de chauffage doit être le plus en contact possible avec la gouttière. Les boucles de chauffage SHK ne peuvent être installées dans les gouttières et tuyaux d'écoulement en plastique. Température nominale : +200 °C, Température min. de pose : -60 °C, Rayon de courbure : 25 mm, Conforme CE, Peut être coupée tous les 60 cm, La longueur max. de circuit de chauffage pour 16 A est de 58 m.

Caractéristiques de l'ETIM 10

Kabeltyp	2-adrig	Nennspannung	230 Volt
Dauerleistung	✗	Max. Haltetemperatur	200 Grad Celsius
Selbstbegrenzend	✓	Heizleistung	30 Watt pro Meter
Abschirmung	Folie	Durchmesser	0 Millimeter
Werkstoff der Abschirmung	CuNi	Höhe	8 Millimeter
Oberflächenbeschichtung	ohne	Breite	11 Millimeter
Abschirmung		Länge	1 Meter
Farbe	schwarz		
Anwendung	Dachrinne		

Créé le: 16/12/2025