


Walraven WGB-M Cellenbetonanker

(L0382)

Voor zachte ondergrond



Voordelen & kenmerken

- binnendraad maakt flexibele afstand van anker tot armatuur mogelijk
- belasting kan worden toegepast direct na installatie
- boren niet nodig voor installatie
- expansie in vier richtingen zorgt voor hoge belastingscapaciteit, zelfs in trekkende delen van daken en plafonds
- Hoge lastveiligheid door ondersnijdingsuitzetting
- Brandwerendheidsklasse R30-R120 voor het ontwerp van verankeringen onder blootstelling aan brand
- Met VdS-goedkeuring - certificaatnummer G 4980083 voor toepassingen met stationaire brandblussystemen
- Materiaal: staal
- Elektrolytisch verzinkt

Productnummer	Schroefdraad maat	Schroefdraad type	Totale hoogte	Totale breedte	Totale lengte	Min. schroefdiepte	Min. dikte ondergrond	Koppelmoment voor installatie
Referentie letter	TS	TT	H	W	L	$l_{s,min}$	h_{min}	$T_{inst.}$
Eenheid beschrijving			mm	mm	mm	mm	mm	Nm
6103510	M10	Metrisch	16	16	90	10	175	8
6103512	M12	Metrisch	16	16	90	12	175	8