

Productinformatieblad

Specificaties



Communicatiemodule - AS-interface - Accessoires TeSys U

ASILUFC51

EAN Code: 3389110745092

Prijs: 126,70 EUR

Hoofd

range	TeSys
device short name	ASILUL
product or component type	Communicatiemodule
compatibiliteit product	LUCB LUCM LUCD LUCA LUCL LUCC
device application	Communicatie
bereik compatibiliteit	TeSys TeSys U LUB niet-omkerende stroombasis TeSys TeSys U LU2B omkerende stroombasis

Complementair

hoofdfunctie beschikbaar	Communicatiemodule
mounting mode	Plug-in
montagezone	Voorzijde
fysieke interface	7.A.7.E
type bus	AS-Interface
adressering	62 slaves
terugkeertijd	10 ms
stroomverbruik	200 mA bij 24 V output 25 mA normale werking 30 mA storingstoestand
aantal uitgangen	2 gericht op starter-besturing spoelbediening
lokale signalering	2 LEDs voorpaneel
aansluitingssteek	3,81 mm output 5,08 mm input

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

aansluitingen - aansluitklemmen	<p>Invoer: schroefklem aansluitingen 1 kabel(s) 0,2...1,5 mm²flexibel zonder kabeluiteinde</p> <p>Invoer: schroefklem aansluitingen 1 kabel(s) 0,25...1,5 mm²stijf zonder kabeluiteinde</p> <p>Invoer: schroefklem aansluitingen 1 kabel(s) 0,25...1,5 mm²flexibel met</p> <p>Invoer: schroefklem aansluitingen 2 kabel(s) 0,2...1 mm²flexibel zonder kabeluiteinde</p> <p>Invoer: schroefklem aansluitingen 2 kabel(s) 0,2...1 mm²stijf zonder kabeluiteinde</p> <p>Invoer: schroefklem aansluitingen 2 kabel(s) 0,25...1 mm²flexibel met</p> <p>Invoer: schroefklem aansluitingen 2 kabel(s) 0,5...1 mm²flexibel met</p> <p>Uitvoer: schroefklem aansluitingen 1 kabel(s) 0,14...1 mm²flexibel zonder kabeluiteinde</p> <p>Uitvoer: schroefklem aansluitingen 1 kabel(s) 0,14...1 mm²stijf zonder kabeluiteinde</p> <p>Uitvoer: schroefklem aansluitingen 1 kabel(s) 0,25...0,5 mm²flexibel met</p> <p>Uitvoer: schroefklem aansluitingen 1 kabel(s) 0,25...1 mm²flexibel met</p> <p>Uitvoer: schroefklem aansluitingen 2 kabel(s) 0,14...0,5 mm²stijf zonder kabeluiteinde</p> <p>Uitvoer: schroefklem aansluitingen 2 kabel(s) 0,14...0,75 mm²flexibel zonder kabeluiteinde</p> <p>Uitvoer: schroefklem aansluitingen 2 kabel(s) 0,25...0,34 mm²flexibel met</p> <p>Uitvoer: schroefklem aansluitingen 2 kabel(s) 0,5 mm²flexibel met</p>
--	--

aanspanmoment	<p>Invoer: 0,5...0,6 N.m3,5 mm</p> <p>Uitvoer: 0,2...0,25 N.m2,5 mm</p>
----------------------	---

Omgeving

product certifications	AS-interface V2.1 No 52303
ambient air temperature for operation	-25...70 °C
IP beschermingsgraad	IP20 conforming to IEC 60529

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	4,8 cm
Package 1 Width	9,4 cm
Package 1 Length	3,3 cm
Package 1 Weight	59,0 g
Unit Type of Package 2	S02
Number of Units in Package 2	60
Package 2 Height	15,0 cm
Package 2 Width	30,0 cm
Package 2 Length	40,0 cm
Package 2 Weight	3,794 kg

contractuele waarborg

Garantie	18 months
-----------------	-----------


Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.



[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

Use Better

 Materialen en verpakking	
Pakket met gerecycleerd karton	Ja
Verpakkingen zonder kunststof	Ja
EU-richtlijn RoHS	Voldoet aan vrijstellingen
SCIP-nummer	E383808a-7832-4e0a-8697-e499929809d4
REACH-regelgeving	REACH-verklaring
Halogeen vrije status	Product met halogeen vrije kunststof onderdelen

Use Again

 Herverpakken en herfabriceren	
Terugname	No
WEEE Label	 Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.