



LINERGY LGYE AANSL NSX250 3P 250A PLUGIN

LVS04431

EAN Code: 3606481867575

Prijs: 157,20 EUR

Hoofd

range	PrismaSeT
range of product	PrismaSeT P
product or component type	Aansluiting
productnaam	PrismaSeT PrismaSeT P behuizing
categorie toebehoren	Aansluitingstoebehoren
normen	IEC 61439-2, binnenin de behuizing IEC 61439-1, binnenin de behuizing
product certifications	ASTA

Complementair

verbinding cel-component	Linergy rail
poles description	3P
beschrijving behuizing/ cel	Cel - breedte 650 mm
geïnstalleerd apparaat	Compact: plug-in NSX100...160 zonder aardlekbeveiliging - bediening: omschakelen horizontaal installatie Compact: plug-in NSX250 zonder aardlekbeveiliging - bediening: omschakelen horizontaal installatie Compact: uittrekken NSX100...160 zonder aardlekbeveiliging - bediening: omschakelen horizontaal installatie Compact: uittrekken NSX250 zonder aardlekbeveiliging - bediening: omschakelen horizontaal installatie Compact: uittrekken NSX100...160 met aardlekbeveiliging - bediening: omschakelen horizontaal installatie Compact: uittrekken NSX250 met aardlekbeveiliging - bediening: omschakelen horizontaal installatie Compact: plug-in NSX100...160 met aardlekbeveiliging - bediening: omschakelen horizontaal installatie Compact: plug-in NSX250 met aardlekbeveiliging - bediening: omschakelen horizontaal installatie
le toegekende bedrijfstrom	250 A
dwarsdoorsnede rail	20 x 3 mm
net weight	1,1 kg
Quantity per set	Set van 1

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

breedte behuizing/cel	650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX100...160 zonder plug-in omschakelen horizontaal 3P 1 rechtstreeks 3 650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX100...160 zonder uittrekken omschakelen horizontaal 3P 1 rechtstreeks 5 650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX250 zonder plug-in omschakelen horizontaal 3P 1 rechtstreeks 3 650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX250 zonder uittrekken omschakelen horizontaal 3P 1 rechtstreeks 5 650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX100...160 met plug-in omschakelen horizontaal 3P 1 rechtstreeks 3 650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX100...160 met uittrekken omschakelen horizontaal 3P 1 rechtstreeks 5 650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX250 met plug-in omschakelen horizontaal 3P 1 rechtstreeks 3 650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX250 met uittrekken omschakelen horizontaal 3P 1 rechtstreeks 5
-----------------------	--

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	12,3 cm
Package 1 Width	21,5 cm
Package 1 Length	31,0 cm
Package 1 Weight	1,242 kg
Unit Type of Package 2	P12
Number of Units in Package 2	70
Package 2 Height	73,5 cm
Package 2 Width	80,0 cm
Package 2 Length	120,0 cm
Package 2 Weight	98,0 kg

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

Milieuvoetafdruk

Milieuprofiel van product (PEP)

[Milieuprofiel van het product](#)

Use Better

Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton

Ja

Verpakkingen zonder kunststof

Nee

[EU-richtlijn RoHS](#)

Voldoet pro-actief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope)

REACH-regelgeving

[REACH-verklaring](#)

Use Again

Herverpakken en herfabriceren

Circulair Profiel

Geen specifieke recycling vereist

Terugname

No

Technical Illustration

Dimensions

