

Modulaire verdeler

AKe 09



AKe 09

Modulaire verdeler

Artikelnummer: 73550901

Afmetingen: 200 x 200 x 122 mm

Modulaire verdeler, met beschermingsgraad IP55, 1 rij, 9 beschikbare modules, nominale bedrijfsspanning: 400V AC, nominale isolatiespanning: 690V AC, 690V DC, aan de boven- en onderzijde metrische voorstansingen voor universele kabelinvoeringen met kabelwartels, dubbele membraaninvoeringen en / of snijpippels, voor standaard binneninstallaties

Met PE/N-klemrail met elk 2 klempunten 16mm² en 5 klempunten 6mm²

Meegeleverd toebehoren:

Snijpippel: 7x M20, 1x M25, afsluitdop, afdek- en etiketteerstrook



montagevriendelijk - PE/N-klemblok, membraaninvoeringen aan de bovenzijde en de ruime afstand tussen de blokken maken een zeer comfortabele en snelle installatie van de verdelers mogelijk.

Technische gegevens

Elektrische eigenschappen

Nominale bedrijfsspanning AC:	400 V
Doorslagspanning AC:	690 V
Doorslagspanning DC:	690 V
Beschermingsklasse:	II
Beschermingsgraad:	IP55
Aantal N-potentialen:	1
Aantal rijen:	1
Aantal modules:	9
Aantal modules per rij:	9

Kleuren

Kleur onderbak:	grijs
-----------------	-------

Afmetingen

Breedte:	200 mm
Lengte:	200 mm
Hoogte:	122 mm
Inwendige hoogte:	95 mm

Materiaal eigenschappen

uv-bestendig:	nee
halogeenvrij:	ja
Ontvlambaarheidsklasse volgens UL94:	HB
Gloeidraadbestendigheid volgens EN 60695-2-11:	650 °C
Industrie kwaliteit:	nee

Mechanische eigenschappen

Bevestigingstype:	Opbouw
Slagvastheid:	IK07

Mechanische eigenschappen

Verzegelbaar:	ja
Koppelbaar:	ja

Omgevingscondities

Omgevingstemperatuur min.:	-25 °C
Omgevingstemperatuur max.:	40 °C
Omgevingstemperatuur 24 uur:	35 °C
plaats van de montage:	Binnen

Materiaal

Materiaal onderbak:	Polystyreen
Materiaal deksel:	Polystyreen
Materiaal afdichting:	Polyurethaan
Materiaal dekselschroef:	Polyamide, glasvezelversterkt
Materiaal klapvenster:	Polycarbonaat

Toebehoren

[73540009 - AK KF 09 - Klapvenster](#)

Cable gland

