



Noodverlichtingsarmatuur Movion 22 meter armatuur voor vluchtweg verlichting en signalisatie centraal 230 Volt - permanent adresseerbaar opbouw

XTH800S-230/FLX 22M VL

7TCA305020R0090

Generated on 8-12-2023

Algemene informatie

Assortiment	 Nederland
Bestelnummer	7TCA305020R0090
Oude artikelnummer	411112711
ETIM Productklasse	EC001957 - Noodverlichtingsarmatuur
Merknaam	ABB VanLien
Serie/programma	Movion
Type	XTH800S-230/FLX 22M VL
Omschrijving	Movion 22 meter armatuur voor vluchtweg verlichting en signalisatie centraal 230 Volt - permanent adresseerbaar opbouw
Status	Niet voorraadhoudend - Courant
Indicatieve levertijd	5 kalenderdagen
GTIN code	8713812773247
Netto gewicht	500 Gram
Land van herkomst	HU

Prijs

Bruto prijs	€ 230,00 per 1 PC
Ingangsdatum	01-01-1990
Conditiegroep	LH

Logistieke gegevens

Artikelnummer beschrijft	1 PC
Minimum afname	1 PC
Besteleenheid	1 PC
Bruto gewicht	500 Gram
Afmetingen verpakking (l x b x h)	202 x 260 x 47 Millimeter
CBS nummer	94054091

Specificaties

Functie:	Vluchtwegverlichting/-indicatie
Voedingssysteem:	Centraal (centrale batterij)
Kleur behuizing:	Wit
Montagewijze:	Wandopbouw/plafondopbouw
Geschikt voor markeringstype:	Inlegvel/-plaat
Materiaal afdekking:	Kunststof transparant
Toepassing indicator:	Enkelzijdig/dubbelzijdig
Lengte (millimeter):	202
Hoogte/diepte (millimeter):	47
Breedte (millimeter):	260
Materiaal behuizing:	Kunststof
Nom. spanning (volt):	230 - 230
Spanningstype:	DC
Bewakingsinrichting:	Controlebouwsteen (centrale voorziening)
Met lichtbron:	Ja
Beschermingsgraad (IP):	IP42
Lamptype:	LED niet uitwisselbaar
Geschikt voor aantal lichtbronnen:	2
Kleurtemperatuur (kelvin):	5000 - 5000
Beschermingsklasse:	II
Met afstandsschakelaaraansluiting:	Nee
Herkenningafstand (meter):	22
Vermogensfactor:	0.9
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 (graden celsius):	0 - 40
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 (lumen):	76.6
Incl. pictogram:	Ja

Specificaties

Aantal verlichtingskoppen:	2
Voorschakelapparaat:	LED regeling stroomgestuurd
Lichtverdeler:	Focuslens
Slagvastheid:	IK04
Max. systeemvermogen (watt):	4.74
Soort bedrading:	Geschikt voor doorgangsbedrading
Aantal polen:	8
Geleiderdoorsnede (vierkante millimeter):	2.5
Aansluitwijze:	Overig
Met afstandsbediening:	Ja
Verwisselbare voorschakelapparatuur:	Ja

Voor meer informatie neem contact op met:

ABB B.V.

Electrification business
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: nl-tech-ep@abb.com
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>

