

## TI

### Scheepsvoedingskabel



## ALGEMENE INFORMATIE

### Product beschrijving

TI 0,6/1 kV is een **gecertificeerde, halogeenvrije scheepskabel**. De kabel wordt toegepast als verlichtings-, voedings- en stuurstroomkabel in scheepsbouw en olie- en gasinstallaties (on- en offshore) en is zowel indoor als outdoor toepasbaar.

De kabel heeft een **hoge brandveiligheid** dankzij de speciale materialen die brandvertragend en rookarm zijn. Door de flexibele, geslagen geleiders is de kabel **makkelijk te installeren** en **goed bestand tegen trillingen**. Ook is de kabel **bestand tegen oliën en vetten** en heeft daardoor een langere levensduur. Het ontbreken van opvulling maakt de kabel **licht en ruimtebesparend**.

## CERTIFICERINGEN EN PRODUCTNORMEN

### Keurmerken



**RoHS**



### Product normen

**NEN-IEC 60092-350**  
**IEC 60092-353**

## KABELONTWERP

Geleidermateriaal  
Oppervlakte geleider  
Materiaal aderisolatie  
Adercodering volgens HD 308 S2  
Mantelmateriaal  
Kabel vorm

Koper  
Blank  
XLPE  
Ja  
Halogeenvrij polymeer  
Rond

## GEBRUIKSEIGENSCHAPPEN

|                                                 |                          |
|-------------------------------------------------|--------------------------|
| Nom. spanning U <sub>0</sub> [V]                | 600                      |
| Nom. spanning U [V]                             | 1.000                    |
| Testspanning [kV]                               | 3,5                      |
| Oliebestendig                                   | volgens IEC/EN 60811-404 |
| Max. toelaatbare geleidertemperatuur [°C]       | 90                       |
| Min. buitentemperatuur, vaste installatie [°C]  | -40                      |
| Max. buitentemperatuur, vaste installatie [°C]  | 80                       |
| Min. buitentemperatuur tijdens installatie [°C] | -20                      |
| Max. buitentemperatuur tijdens installatie [°C] | 80                       |
| Gecertificeerd voor scheepsapplicaties          | Ja                       |

## BRANDEIGENSCHAPPEN

|                                  |                           |
|----------------------------------|---------------------------|
| Isolatiebehoud volgens IEC 60331 | Nee                       |
| Brandvertraging                  | Volgens EN/IEC 60332-3-22 |
| Halogeenvrij                     | volgens IEC/EN 60754-1/2  |
| Rookarm                          | volgens IEC/EN 61034-2    |

## PRODUCT RANGE

| Product code<br>(Referentie<br>code) | Basis<br>constructie   | Geleider<br>klasse          | Mantelkleur | Nominale<br>buitendiameter<br>[mm] | Gewicht<br>[kg/km] | Min.<br>buigradius,<br>stationair<br>[mm] | Aderkleuren                                      |
|--------------------------------------|------------------------|-----------------------------|-------------|------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| 124841                               | 2x1,5 mm <sup>2</sup>  | Klasse 2 =<br>samengeslagen | Zwart       | 8,4                                | 76                 | 70                                        | blauw - bruin                                    |
| 124850                               | 3G1,5 mm <sup>2</sup>  | Klasse 2 =<br>samengeslagen | Zwart       | 8,8                                | 96                 | 75                                        | geel/groen -<br>blauw - bruin                    |
| 124849                               | 3x1,5 mm <sup>2</sup>  | Klasse 2 =<br>samengeslagen | Zwart       | 8,8                                | 96                 | 75                                        | bruin - zwart -<br>grijs                         |
| 124864                               | 4G1,5 mm <sup>2</sup>  | Klasse 2 =<br>samengeslagen | Zwart       | 9,63                               | 119                | 80                                        | geel/groen -<br>bruin - zwart -<br>grijs         |
| 124863                               | 4x1,5 mm <sup>2</sup>  | Klasse 2 =<br>samengeslagen | Zwart       | 9,63                               | 119                | 80                                        | blauw - bruin -<br>zwart - grijs                 |
| 124871                               | 5G1,5 mm <sup>2</sup>  | Klasse 2 =<br>samengeslagen | Zwart       | 10,54                              | 145                | 85                                        | geel/groen -<br>blauw - bruin -<br>zwart - grijs |
| 124870                               | 5x1,5 mm <sup>2</sup>  | Klasse 2 =<br>samengeslagen | Zwart       | 10,54                              | 145                | 85                                        | blauw - bruin -<br>2x zwart - grijs              |
| 124874                               | 6x1,5 mm <sup>2</sup>  | Klasse 2 =<br>samengeslagen | Zwart       | 11,59                              | 178                | 95                                        | wit<br>genummerd                                 |
| 124876                               | 7x1,5 mm <sup>2</sup>  | Klasse 2 =<br>samengeslagen | Zwart       | 11,65                              | 191                | 95                                        | wit<br>genummerd                                 |
| 124877                               | 8x1,5 mm <sup>2</sup>  | Klasse 2 =<br>samengeslagen | Zwart       | 12,7                               | 216                | 105                                       | wit<br>genummerd                                 |
| 124878                               | 10x1,5 mm <sup>2</sup> | Klasse 2 =<br>samengeslagen | Zwart       | 14,8                               | 271                | 120                                       | wit<br>genummerd                                 |
| 124879                               | 12x1,5 mm <sup>2</sup> | Klasse 2 =<br>samengeslagen | Zwart       | 15,3                               | 312                | 125                                       | wit<br>genummerd                                 |
| 124880                               | 16x1,5 mm <sup>2</sup> | Klasse 2 =<br>samengeslagen | Zwart       | 17,2                               | 408                | 140                                       | wit<br>genummerd                                 |
| 124881                               | 19x1,5 mm <sup>2</sup> | Klasse 2 =<br>samengeslagen | Zwart       | 18,1                               | 467                | 145                                       | wit<br>genummerd                                 |
| 124842                               | 2x2,5 mm <sup>2</sup>  | Klasse 2 =<br>samengeslagen | Zwart       | 9,2                                | 99                 | 75                                        | blauw - bruin                                    |
| 125526                               | 3G2,5 mm <sup>2</sup>  | Klasse 2 =<br>samengeslagen | Zwart       | 9,77                               | 129                | 80                                        | geel/groen -<br>blauw - bruin                    |
| 124851                               | 3x2,5 mm <sup>2</sup>  | Klasse 2 =<br>samengeslagen | Zwart       | 9,77                               | 129                | 80                                        | bruin - zwart -<br>grijs                         |
| 127212                               | 4G2,5 mm <sup>2</sup>  | Klasse 2 =<br>samengeslagen | Zwart       | 10,67                              | 162                | 90                                        | geel/groen -<br>bruin - zwart -<br>grijs         |

## PRODUCT RANGE

| Product code<br>(Referentie<br>code) | Basis<br>constructie  | Geleider<br>klasse          | Mantelkleur | Nominale<br>buitendiameter<br>[mm] | Gewicht<br>[kg/km] | Min.<br>buigradius,<br>stationair<br>[mm] | Aderkleuren                                      |
|--------------------------------------|-----------------------|-----------------------------|-------------|------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| 124865                               | 4x2,5 mm <sup>2</sup> | Klasse 2 =<br>samengeslagen | Zwart       | 10,67                              | 162                | 90                                        | blauw - bruin -<br>zwart - grijs                 |
| 124872                               | 5x2,5 mm <sup>2</sup> | Klasse 2 =<br>samengeslagen | Zwart       | 11,91                              | 203                | 100                                       | blauw - bruin -<br>2x zwart - grijs              |
| 124873                               | 5G2,5 mm <sup>2</sup> | Klasse 2 =<br>samengeslagen | Zwart       | 11,91                              | 203                | 100                                       | geel/groen -<br>blauw - bruin -<br>zwart - grijs |
| 124843                               | 2x4 mm <sup>2</sup>   | Klasse 2 =<br>samengeslagen | Zwart       | 10,28                              | 134                | 85                                        | blauw - bruin                                    |
| 127213                               | 3G4 mm <sup>2</sup>   | Klasse 2 =<br>samengeslagen | Zwart       | 11,12                              | 185                | 90                                        | geel/groen -<br>blauw - bruin                    |
| 124852                               | 3x4 mm <sup>2</sup>   | Klasse 2 =<br>samengeslagen | Zwart       | 11,12                              | 185                | 90                                        | bruin - zwart -<br>grijs                         |
| 127214                               | 4G4 mm <sup>2</sup>   | Klasse 2 =<br>samengeslagen | Zwart       | 12,16                              | 236                | 100                                       | geel/groen -<br>bruin - zwart -<br>grijs         |
| 124866                               | 4x4 mm <sup>2</sup>   | Klasse 2 =<br>samengeslagen | Zwart       | 12,16                              | 236                | 100                                       | blauw - bruin -<br>zwart - grijs                 |
| 124844                               | 2x6 mm <sup>2</sup>   | Klasse 2 =<br>samengeslagen | Zwart       | 11,58                              | 181                | 95                                        | blauw - bruin                                    |
| 124853                               | 3x6 mm <sup>2</sup>   | Klasse 2 =<br>samengeslagen | Zwart       | 12,31                              | 246                | 100                                       | bruin - zwart -<br>grijs                         |
| 127215                               | 3G6 mm <sup>2</sup>   | Klasse 2 =<br>samengeslagen | Zwart       | 12,31                              | 246                | 100                                       | geel/groen -<br>blauw - bruin                    |
| 127216                               | 4G6 mm <sup>2</sup>   | Klasse 2 =<br>samengeslagen | Zwart       | 13,5                               | 316                | 110                                       | geel/groen -<br>bruin - zwart -<br>grijs         |
| 124867                               | 4x6 mm <sup>2</sup>   | Klasse 2 =<br>samengeslagen | Zwart       | 13,5                               | 316                | 110                                       | blauw - bruin -<br>zwart - grijs                 |
| 124831                               | 1x10 mm <sup>2</sup>  | Klasse 2 =<br>samengeslagen | Zwart       | 7,32                               | 126                | 60                                        | zwart                                            |
| 124845                               | 2x10 mm <sup>2</sup>  | Klasse 2 =<br>samengeslagen | Zwart       | 13,1                               | 263                | 105                                       | blauw - bruin                                    |
| 124854                               | 3x10 mm <sup>2</sup>  | Klasse 2 =<br>samengeslagen | Zwart       | 14,1                               | 371                | 115                                       | bruin - zwart -<br>grijs                         |
| 124868                               | 4x10 mm <sup>2</sup>  | Klasse 2 =<br>samengeslagen | Zwart       | 15,5                               | 481                | 125                                       | blauw - bruin -<br>zwart - grijs                 |
| 834829                               | 60x10 mm <sup>2</sup> | Klasse 2 =<br>samengeslagen | Zwart       | 53,3                               | 6.522              | 430                                       | zwart<br>genummerd                               |

## PRODUCT RANGE

| Product code<br>(Referentie<br>code) | Basis<br>constructie  | Geleider<br>klasse          | Mantelkleur | Nominale<br>buitendiameter<br>[mm] | Gewicht<br>[kg/km] | Min.<br>buigradius,<br>stationair<br>[mm] | Aderkleuren                      |
|--------------------------------------|-----------------------|-----------------------------|-------------|------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------|----------------------------------|
| 124832                               | 1x16 mm <sup>2</sup>  | Klasse 2 =<br>samengeslagen | Zwart       | 8,37                               | 186                | 70                                        | zwart                            |
| 124846                               | 2x16 mm <sup>2</sup>  | Klasse 2 =<br>samengeslagen | Zwart       | 15,4                               | 392                | 125                                       | blauw - bruin                    |
| 124855                               | 3x16 mm <sup>2</sup>  | Klasse 2 =<br>samengeslagen | Zwart       | 16,4                               | 551                | 135                                       | bruin - zwart<br>- grijs         |
| 124869                               | 4x16 mm <sup>2</sup>  | Klasse 2 =<br>samengeslagen | Zwart       | 18,3                               | 728                | 150                                       | blauw - bruin<br>- zwart - grijs |
| 124833                               | 1x25 mm <sup>2</sup>  | Klasse 2 =<br>samengeslagen | Zwart       | 10,27                              | 287                | 85                                        | zwart                            |
| 124856                               | 3x25 mm <sup>2</sup>  | Klasse 2 =<br>samengeslagen | Zwart       | 20,5                               | 861                | 165                                       | bruin - zwart<br>- grijs         |
| 127200                               | 4x25 mm <sup>2</sup>  | Klasse 2 =<br>samengeslagen | Zwart       | 22,5                               | 1.137              | 180                                       | blauw - bruin<br>- zwart - grijs |
| 124834                               | 1x35 mm <sup>2</sup>  | Klasse 2 =<br>samengeslagen | Zwart       | 11,5                               | 376                | 95                                        | zwart                            |
| 125838                               | 3x35 mm <sup>2</sup>  | Klasse 2 =<br>samengeslagen | Zwart       | 20                                 | 1.109              | 160                                       | bruin - zwart<br>- grijs         |
| 124857                               | 3x35 mm <sup>2</sup>  | Klasse 2 =<br>samengeslagen | Zwart       | 23,3                               | 1.139              | 190                                       | bruin - zwart<br>- grijs         |
| 124835                               | 1x50 mm <sup>2</sup>  | Klasse 2 =<br>samengeslagen | Zwart       | 13,11                              | 499                | 105                                       | zwart                            |
| 124858                               | 3x50 mm <sup>2</sup>  | Klasse 2 =<br>samengeslagen | Zwart       | 22,7                               | 1.494              | 185                                       | bruin - zwart<br>- grijs         |
| 124836                               | 1x70 mm <sup>2</sup>  | Klasse 2 =<br>samengeslagen | Zwart       | 15,29                              | 705                | 125                                       | zwart                            |
| 124859                               | 3x70 mm <sup>2</sup>  | Klasse 2 =<br>samengeslagen | Zwart       | 26,6                               | 2.124              | 215                                       | bruin - zwart<br>- grijs         |
| 124837                               | 1x95 mm <sup>2</sup>  | Klasse 2 =<br>samengeslagen | Zwart       | 17,16                              | 949                | 140                                       | zwart                            |
| 124860                               | 3x95 mm <sup>2</sup>  | Klasse 2 =<br>samengeslagen | Zwart       | 30                                 | 2.855              | 240                                       | bruin - zwart<br>- grijs         |
| 124838                               | 1x120 mm <sup>2</sup> | Klasse 2 =<br>samengeslagen | Zwart       | 19,14                              | 1.202              | 155                                       | zwart                            |
| 124861                               | 3x120 mm <sup>2</sup> | Klasse 2 =<br>samengeslagen | Zwart       | 33,8                               | 3.626              | 275                                       | bruin - zwart<br>- grijs         |

**PRODUCT RANGE**

| Product code<br>(Referentie<br>code) | Basis<br>constructie  | Geleider<br>klasse          | Mantelkleur | Nominale<br>buitendiameter<br>[mm] | Gewicht<br>[kg/km] | Min.<br>buigradius,<br>stationair<br>[mm] | Aderkleuren |
|--------------------------------------|-----------------------|-----------------------------|-------------|------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------|-------------|
| 125521                               | 1x150 mm <sup>2</sup> | Klasse 2 =<br>samengeslagen | Zwart       | 21,31                              | 1.489              | 175                                       | zwart       |
| 124839                               | 1x185 mm <sup>2</sup> | Klasse 2 =<br>samengeslagen | Zwart       | 23,56                              | 1.848              | 190                                       | zwart       |

## ELEKTRISCHE EIGENSCHAPPEN

| Externe code | Basis constructie      | Stroombelastbaarheid [A] | Geleiderweerstand 20 gr [Ohm/km] | Geleiderweerstand bedrijfstemperatuur [Ohm/km] | Trekkracht aan kop [N] | Trekkracht met kous [N] |
|--------------|------------------------|--------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|
| 124841       | 2x1,5 mm <sup>2</sup>  | 23                       | 12,1                             | 15,4275                                        | 150                    | 150                     |
| 124850       | 3G1,5 mm <sup>2</sup>  | 23                       | 12,1                             | 15,4275                                        | 225                    | 225                     |
| 124849       | 3x1,5 mm <sup>2</sup>  | 20                       | 12,1                             | 15,4275                                        | 225                    | 225                     |
| 124864       | 4G1,5 mm <sup>2</sup>  | 20                       | 12,1                             | 15,4275                                        | 300                    | 275                     |
| 124863       | 4x1,5 mm <sup>2</sup>  | 20                       | 12,1                             | 15,4275                                        | 300                    | 275                     |
| 124871       | 5G1,5 mm <sup>2</sup>  | 20                       | 12,1                             | 15,4275                                        | 375                    | 330                     |
| 124870       | 5x1,5 mm <sup>2</sup>  | 20                       | 12,1                             | 15,4275                                        | 375                    | 330                     |
| 124874       | 6x1,5 mm <sup>2</sup>  | 15                       | 12,1                             | 15,4275                                        | 450                    | 400                     |
| 124876       | 7x1,5 mm <sup>2</sup>  | 14                       | 12,1                             | 15,4275                                        | 525                    | 410                     |
| 124877       | 8x1,5 mm <sup>2</sup>  | 13                       | 12,1                             | 15,4275                                        | 600                    | 480                     |
| 124878       | 10x1,5 mm <sup>2</sup> | 12                       | 12,1                             | 15,4275                                        | 750                    | 655                     |
| 124879       | 12x1,5 mm <sup>2</sup> | 11                       | 12,1                             | 15,4275                                        | 900                    | 700                     |
| 124880       | 16x1,5 mm <sup>2</sup> | 10                       | 12,1                             | 15,4275                                        | 1.200                  | 885                     |
| 124881       | 19x1,5 mm <sup>2</sup> | 9                        | 12,1                             | 15,4275                                        | 1.425                  | 980                     |

## ELEKTRISCHE EIGENSCHAPPEN

| Externe code | Basis constructie     | Stroombelastbaarheid [A] | Geleiderweerstand 20 gr [Ohm/km] | Geleiderweerstand bedrijfstemperatuur [Ohm/km] | Trekkracht aan kop [N] | Trekkracht met kous [N] |
|--------------|-----------------------|--------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|
| 124842       | 2x2,5 mm <sup>2</sup> | 31                       | 7,41                             | 9,4478                                         | 250                    | 250                     |
| 125526       | 3G2,5 mm <sup>2</sup> | 31                       | 7,41                             | 9,4478                                         | 375                    | 285                     |
| 124851       | 3x2,5 mm <sup>2</sup> | 28                       | 7,41                             | 9,4478                                         | 375                    | 285                     |
| 127212       | 4G2,5 mm <sup>2</sup> | 28                       | 7,41                             | 9,4478                                         | 500                    | 340                     |
| 124865       | 4x2,5 mm <sup>2</sup> | 28                       | 7,41                             | 9,4478                                         | 500                    | 340                     |
| 124872       | 5x2,5 mm <sup>2</sup> | 28                       | 7,41                             | 9,4478                                         | 625                    | 420                     |
| 124873       | 5G2,5 mm <sup>2</sup> | 28                       | 7,41                             | 9,4478                                         | 625                    | 420                     |
| 124843       | 2x4 mm <sup>2</sup>   | 43                       | 4,61                             | 5,8778                                         | 400                    | 315                     |
| 127213       | 3G4 mm <sup>2</sup>   | 43                       | 4,61                             | 5,8778                                         | 600                    | 365                     |
| 124852       | 3x4 mm <sup>2</sup>   | 37                       | 4,61                             | 5,8778                                         | 600                    | 365                     |
| 127214       | 4G4 mm <sup>2</sup>   | 37                       | 4,61                             | 5,8778                                         | 800                    | 445                     |
| 124866       | 4x4 mm <sup>2</sup>   | 37                       | 4,61                             | 5,8778                                         | 800                    | 445                     |
| 124844       | 2x6 mm <sup>2</sup>   | 55                       | 3,08                             | 3,927                                          | 600                    | 400                     |
| 124853       | 3x6 mm <sup>2</sup>   | 47                       | 3,08                             | 3,927                                          | 900                    | 450                     |

## ELEKTRISCHE EIGENSCHAPPEN

| Externe code | Basis constructie     | Stroombelastbaarheid [A] | Geleiderweerstand 20 gr [Ohm/km] | Geleiderweerstand bedrijfstemperatuur [Ohm/km] | Trekkracht aan kop [N] | Trekkracht met kous [N] |
|--------------|-----------------------|--------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|
| 127215       | 3G6 mm <sup>2</sup>   | 55                       | 3,08                             | 3,927                                          | 900                    | 450                     |
| 127216       | 4G6 mm <sup>2</sup>   | 47                       | 3,08                             | 3,927                                          | 1.200                  | 545                     |
| 124867       | 4x6 mm <sup>2</sup>   | 47                       | 3,08                             | 3,927                                          | 1.200                  | 545                     |
| 124831       | 1x10 mm <sup>2</sup>  | 88                       | 1,83                             | 2,3333                                         | 500                    | 155                     |
| 124845       | 2x10 mm <sup>2</sup>  | 75                       | 1,83                             | 2,3333                                         | 1.000                  | 510                     |
| 124854       | 3x10 mm <sup>2</sup>  | 65                       | 1,83                             | 2,3333                                         | 1.500                  | 595                     |
| 124868       | 4x10 mm <sup>2</sup>  | 65                       | 1,83                             | 2,3333                                         | 2.000                  | 720                     |
| 834829       | 60x10 mm <sup>2</sup> |                          | 1,83                             | 2,3333                                         | 10.000                 | 8.520                   |
| 124832       | 1x16 mm <sup>2</sup>  | 119                      | 1,15                             | 1,4663                                         | 800                    | 210                     |
| 124846       | 2x16 mm <sup>2</sup>  | 100                      | 1,15                             | 1,4663                                         | 1.600                  | 710                     |
| 124855       | 3x16 mm <sup>2</sup>  | 87                       | 1,15                             | 1,4663                                         | 2.400                  | 805                     |
| 124869       | 4x16 mm <sup>2</sup>  | 87                       | 1,15                             | 1,4663                                         | 3.200                  | 1.000                   |
| 124833       | 1x25 mm <sup>2</sup>  | 158                      | 0,727                            | 0,9269                                         | 1.250                  | 315                     |
| 124856       | 3x25 mm <sup>2</sup>  | 110                      | 0,727                            | 0,9269                                         | 3.750                  | 1.260                   |

## ELEKTRISCHE EIGENSCHAPPEN

| Externe code | Basis constructie     | Stroombelastbaarheid [A] | Geleiderweerstand 20 gr [Ohm/km] | Geleiderweerstand bedrijfstemperatuur [Ohm/km] | Trekkracht aan kop [N] | Trekkracht met kous [N] |
|--------------|-----------------------|--------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|
| 127200       | 4x25 mm <sup>2</sup>  | 110                      | 0,727                            | 0,9269                                         | 5.000                  | 1.515                   |
| 124834       | 1x35 mm <sup>2</sup>  | 197                      | 0,524                            | 0,6681                                         | 1.750                  | 395                     |
| 125838       | 3x35 mm <sup>2</sup>  | 137                      | 0,524                            | 0,6681                                         | 5.250                  | 1.200                   |
| 124857       | 3x35 mm <sup>2</sup>  | 137                      | 0,524                            | 0,6681                                         | 5.250                  | 1.625                   |
| 124835       | 1x50 mm <sup>2</sup>  | 239                      | 0,387                            | 0,4934                                         | 2.500                  | 510                     |
| 124858       | 3x50 mm <sup>2</sup>  | 167                      | 0,387                            | 0,4934                                         | 7.500                  | 1.545                   |
| 124836       | 1x70 mm <sup>2</sup>  | 307                      | 0,268                            | 0,3417                                         | 3.500                  | 700                     |
| 124859       | 3x70 mm <sup>2</sup>  | 214                      | 0,268                            | 0,3417                                         | 10.000                 | 2.120                   |
| 124837       | 1x95 mm <sup>2</sup>  | 374                      | 0,193                            | 0,2461                                         | 4.750                  | 885                     |
| 124860       | 3x95 mm <sup>2</sup>  | 259                      | 0,193                            | 0,2461                                         | 10.000                 | 2.700                   |
| 124838       | 1x120 mm <sup>2</sup> | 435                      | 0,153                            | 0,1951                                         | 6.000                  | 1.090                   |
| 124861       | 3x120 mm <sup>2</sup> | 301                      | 0,153                            | 0,1951                                         | 10.000                 | 3.425                   |
| 125521       | 1x150 mm <sup>2</sup> | 502                      | 0,124                            | 0,1581                                         | 7.500                  | 1.360                   |
| 124839       | 1x185 mm <sup>2</sup> | 575                      | 0,0991                           | 0,1264                                         | 9.250                  | 1.670                   |

Stroombelastbaarheid volgens NEN1010:2015,Tabel 52.B