



Noodverlichtingsarmatuur Movion
Movionspot centraal 230V DC voor
centralevoedingskast viaFlex met
adressering FLX, werking van kast
afhankelijk, vierkant, plafondmontage

EL800S-230/FLX ER VL

7TCA305020R0121

Generated on 8-12-2023

Algemene informatie

Assortiment	 Nederland
Bestelnummer	7TCA305020R0121
Oude artikelnummer	511012711
ETIM Productklasse	EC001957 - Noodverlichtingsarmatuur
Merknaam	ABB VanLien
Serie/programma	Movion
Type	EL800S-230/FLX ER VL
Omschrijving	Movionspot centraal 230V DC voor centralevoedingskast viaFlex met adressering FLX, werking van kast afhankelijk, vierkant, plafondmontage
Status	Niet voorraadhoudend - Courant
Indicatieve levertijd	5 kalenderdagen
GTIN code	8713812773605
Netto gewicht	290 Gram
Land van herkomst	GB

Prijs

Bruto prijs	€ 167,50 per 1 PC
Ingangsdatum	01-01-1990
Conditiegroep	LH

Logistieke gegevens

Artikelnummer beschrijft	1,00000 PC
Minimum afname	1 PC
Besteleenheid	1 PC
Bruto gewicht	290 Gram
Afmetingen verpakking (l x b x h)	151 x 151 x 41 Millimeter
CBS nummer	94054091

Specificaties

Functie:	Vluchtwegverlichting
Voedingssysteem:	Centraal (centrale batterij)
Kleur behuizing:	Wit
Montagewijze:	Plafondopbouw
Materiaal afdekking:	Kunststof transparant
Lengte (millimeter):	151
Hoogte/diepte (millimeter):	41
Breedte (millimeter):	151
Materiaal behuizing:	Kunststof
Nom. spanning (volt):	230 - 230
Spanningstype:	DC
Bewakingsinrichting:	Controlebouwsteen (centrale voorziening)
Met lichtbron:	Ja
Beschermingsgraad (IP):	IP40
Lamptype:	LED niet uitwisselbaar
Geschikt voor aantal lichtbronnen:	1
Kleurtemperatuur (kelvin):	5000 - 5000
Beschermingsklasse:	II
Met afstandsschakelaaraansluiting:	Nee
Vermogensfactor:	0.85
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 (graden celsius):	0 - 40
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 (lumen):	108.7
Incl. pictogram:	Nee
Aantal verlichtingskoppen:	1
Voorschakelapparaat:	LED regeling stroomgestuurd
Lichtverdeler:	Focuslens

Specificaties

Slagvastheid:	IK04
Max. systeemvermogen (watt):	3.12
Soort bedrading:	Geschikt voor doorgangsbedrading
Aantal polen:	8
Geleiderdoorsnede (vierkante millimeter):	2.5
Aansluitwijze:	Overig
Met afstandsbediening:	Ja
Verwisselbare voorschakelapparatuur:	Ja

Generated on 8-12-2023

Voor meer informatie neem contact op met:

ABB B.V.

Electrification business
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: nl-tech-ep@abb.com
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>

