

START Flood IP65 78W 10000lm 865 Zwart

Artikelnummer 0050173

SYLVANIA

Algemene gegevens

| | |
|---------------------------|--|
| Productnaam | START Flood IP65 78W 10000lm 865 Zwart |
| Technologie | LED |
| Lampvoet | N/A |
| Behuizing | Aluminium |
| Montage | Plafondopbouw, Wandopbouw |
| Algemene toepassing | Residentieel & Consument |
| Omgevingstemperatuur (°C) | -20°C...+40°C |
| ETIM klasse | EC001744 |
| E-nummer FI | 4579635 |
| Garantie | 3 jaar |

Optische gegevens

| | |
|-------------------------------|-------------|
| Lumenstroom armatuur (lm) | 10000 |
| Efficiëntie armatuur lm/W | 128 |
| Kleurtemperatuur (K) | 6500 |
| Lichtkleur | Koelwit |
| CRI (Ra) | 80 |
| Initiële kleurvariatie (SDCM) | SDCM5 |
| Bundel breedte (°) | 110 |
| Type licht distributie | Symmetrisch |
| Fotobiologische risicogroep | RG1 |

Elektrische gegevens

| | |
|---|------------|
| Totaal energieverbruik (W) | 78 |
| Primaire voedingsspanning min | 220 |
| Primaire voedingsspanning max | 240 |
| Lamp arbeidsfactor | 0.9 |
| THD (bij 230 V, 50 Hz, volledige belasting, bij 100% dimniveau) \leq xx.x % | 20 |
| Elektrische beschermingsklasse | Klasse 1 |
| Type ballast | Niet nodig |
| Aantal schakelingen voor vroegtijdige uitval | >15000 |
| Dimbaar | Nee |
| Dimtechnologie | N/A |
| Stuurstroom driver (mA) | 331 |
| Inschakelstroom (A) | 2 |
| Duur inschakelstroom (μ s) | 100 |
| Energie-efficiëntieklasse (A->G) van de lichtbron in dit product | E |
| Nominale frequentie (Hz) | 50/60Hz |
| Max. Armaturen per 10A C automaat | 16 |
| Max. Armaturen per 13A C automaat | 21 |
| Max. Armaturen per 16A C automaat | 26 |
| Max. Armaturen per 20A C automaat | 32 |
| Max. Armaturen per 10A B automaat | 10 |
| Max. Armaturen per 13A B automaat | 13 |
| Max. Armaturen per 16A B automaat | 15 |
| Max. Armaturen per 20A B automaat | 19 |
| Aansluitbare geleider doorsnede min | 1 |
| Aansluitbare geleider doorsnede max | 1 |

Gegevens levensduur

| | |
|--|--------|
| Gemiddelde nominale levensduur - L70 B50 | 120000 |
| Gemiddelde nominale levensduur - L80 B50 | 105000 |
| Gemiddelde nominale levensduur - L80 B20 | 95000 |

START Flood IP65 78W 10000lm 865 Zwart

Artikelnummer 0050173

SYLVANIA

Fysieke gegevens

| | |
|---------------------|----------------|
| Kleur behuizing | Zwart |
| IP waarde | IP65 |
| IK waarde | IK07 |
| Afwerking diffusor | Transparant |
| Materiaal diffusor | Glas |
| Afwerking reflector | Not Applicable |
| Lengte (mm) | 196 |
| Breedte (mm) | 251 |
| Hoogte (mm) | 33 |
| Gewicht (kg) | 1.135 |

Verpakkingen

| | |
|--------------------------------|----------------|
| EAN code | 5410288501734 |
| Enkele lengte verpakking (cm) | 26.0 |
| Enkele breedte verpakking (cm) | 5.0 |
| Hoogte eenheidsverpakking (cm) | 22.5 |
| DUN14 (inner) | 15410288501731 |
| Eenheden per omdoos | 6 |
| Lengte omdoos (cm) | 53.5 |
| Breedte omdoos (cm) | 17.0 |
| Diepte omdoos (cm) | 24.5 |

Veiligheidsgegevens

| | |
|--------------------------------------|--------|
| Gloeidraad test (°) | 650 |
| Optimale bedrijfsomstandigheden (°C) | -20-40 |