

Duo haspelwagen

Protecting your world

De Duo haspelwagen is uitgevoerd met een brandslanghaspel en een toevoerhaspel die aan de waterleiding kan worden gekoppeld en eenvoudig kan worden uitgelopen.

De Duo haspelwagen is geschikt voor gebruik in magazijnen, opslaggebouwen, hangars etc. Het is voorzien van haspelslang conform EN 694. Voor reiniging of onderhoudswerkzaamheden kan de wagen uitgeleverd worden met een slijtvaste uitwendige oliebestendige "Black Duty" haspelslang.



Toevoerhaspel

- Heavy Duty verzinkt stalen binnenwerk met gelagerde as en messing watervoerende delen
- Plaatstalen haspelbladen, elektrolytisch verzinkt, poedergecoat rood RAL 3000
- RVS haspelframe, roodgelakt RAL3000
- Haspelslang 1" met Storz koppeling en aansluitstuk nokafstand 31mm met 1" BSP binnendraad
- Afneembare handslinger
- Werkdruk max 12 bar

Brandslanghaspel

- Brandslanghaspel met versterkte haspelblad , voorzien van inklapbare handgreep
- Eurojet straalpijp voorzien van rubberen stootring

Onderstel

- Verzinkt stalen buis, polyester gecoat RAL3000
- Vol rubberen banden met rollagers

Slangopname			Artikelnummer		
Toevoer	Haspel	Bladdiameter (mm)	Afmetingen bxhxd in mm	Slang EN 694	Slang "Black Duty"
45m 1"	15m ¾"	525/525	600x1170x1060	809-614515	809-814515
70m 1"	15m ¾"	700/525	600x1170x1060	809-617015	809-817015

Toebehoren

- Trekontlasting artikelnummer 809-159671

088 112 40 00
www.chubbf.nl