



Spiege





Spezifikationen

Basis Angaben	
Langbezeichnung	Duravit Licht & Spiegel Spiegel, Weiß Matt, Lichtfelder, Eckig, Schalter & Extern, IP44 – LM7868000000000
Artikel Nr.	LM7868000000000

Cobutzort	IP44		
Schutzart			
Nennspannung	220 - 240 V		
Schutzklasse	II		
Leuchtmittel	Leuchtmittel		
Leuchtmittel	LED		
Anzahl Leuchtmittel	2		
Leistung Leuchtmittel	22 W		
Min. Lichttemperatur	4000 K		
Max. Lichttemperatur	4000 K		
Lichtfarbe	Neutralweiß		
Leuchtmittel Lebens- dauer	> 30000 h		
Energieeffizienzklasse	D		
Position Beleuchtung	Seitlich		
Betätigung Beleuch- tung	Schalter / Extern		
Position Betätigung Beleuchtung	Außen		
Leistung Spiegelhei- zung	0 W		
Montagegrad	Montiert		
Waschplatzbeleuchtung			
Leistung Waschplatz- beleuchtung	0 W		
Montage			
Montageart	Wandmontage		
Farbe			
Farbwert	Weiß		
Glanzgrad	Matt		
Material			
Material	Aluminium		
Relevante Zertifikate			
Schutzart	IP44		

Features	
Beleuchtung	Lichtfelder

Lieferumfang				
Inkl. Leuchtmittel	✓			
Inkl. Energielabel	✓			
Montage				
Inkl. Befestigungsma- terial	<b>✓</b>			
Technische Dokumentation				
Inkl. Montageanleitung	digital und gedruckt			
Inkl. Bedienungsanleitung	ohne			

Logistik			
Artikelgewicht	10 kg		
Verkaufsverpackung			
Art Verkaufsverpa- ckung	Karton		
Menge / Verkaufsver- packung	1 Stk.		
Ab Werk verpackt	✓		
Breite Verkaufsverpa- ckung inkl. Artikel	1200 mm		
Höhe Verkaufsverpa- ckung inkl. Artikel	34 mm		
Tiefe Verkaufsverpa- ckung inkl. Artikel	700 mm		
Gewicht Verkaufsver- packung inkl. Artikel	10 kg		
Anzahl Packstücke	1		



Spieael

Beschreibungstexte	
- Describuligatexte	
DURA Beleux Versior al: Ho Dreisc platte Melam rekt be tenma ten. k ABS-k profil Randli lich in sior steher Randl lich, V LED-L LUX, L er >30 LED vin Lic Leuc austa gieeff +. Eir nur üt vorha sche Abmes	NIT Spiegel mit chtung "Good"- n. Trägermateri- ochverdichtete hicht-Holzspan- e. Beidseitig mit ninharzdekor di- eschichtet. Kan- terial: ABS-Kan- Kantenmaterial: Kanten. Kanten- bei Spiegel mit ichtfeldern seit- Aluminium. Ver- n. Good" be- nd aus IP44, LED lichtfelder seit- Vandschaltung, Lichtstärke 300 ED (Lebensdau- 0.000 Stunden), Modul 4000 Kel- chtfarbe, 20 W. chtmittel nicht nuschbar, Ener- izienzklasse: A+ n/Aus Funktion ber bauseitigen andenen Licht- alter möglich. ssungen(BxTxH) 0x34x700mm. t.Nr. LM 7868.

Vermaßung		
Breite / Länge	1200 mm	
Höhe	700 mm	
Tiefe / Breite	34 mm	
Min. Variable Breite / Länge	0 mm	
Max. Variable Breite / Länge	0 mm	
Durchmesser	0 mm	

