

Technisch specificatieblad

Energiezuil, type ISSHS140250

Artikelnummer: 6290020




ISS energiezuil met 2 compartimenten van aluminium met een systeemopening van 76,5 mm.

Leeg, uitrustbaar met apparatuur (contactdoos, telefoon, enz.) max. 4 apparaten. Bevestiging direct op de vloer mogelijk. De inbouwdozen zijn afzonderlijk te bestellen.

De energiezuil is geschikt voor de montage van frontborgende apparatuurinbouwdozen uit de

serie 71GD... . Als optie is de inbouw van het scheidingsschot type GA-TW (6279711) en de montage van de dekselklem type KL80A mogelijk.



Alu Aluminium

Stamgegevens

Artikelnummer	6290020
Type	ISSHS140250RW
Omschrijving 1	Mediazuil
Omschrijving 2	vloer
Fabrikant	OBO
Dimensie	250x130x140
Kleur	zuiver wit; RAL 9010
Materiaal	aluminium
Kleinste verkoop-eenheid	1
Eenheid van hoeveelheid	Stuk
Gewicht	175 kg
Eenheid gewicht	kg/100 st.
CO2-voetafdruk (GWP) van wieg tot poort	22,0798 kg CO2e / 1 Stuk


Technisch specificatieblad

Energiezuil, type ISSHS140250


Artikelnummer: 6290020



Afmetingen



Lengte	250 mm
Breedte	130 mm
Hoogte	140 mm



Technische gegevens

Aantal inzetbare deksels	2
Aantal compartimenten	2 St.
Uitvoering	dubbelzijdig
Type bevestiging	Schroeven
Vloermontage	ja
Plafondmontage	nee
Doorlopend profiel	ja
Halogeenvrij	ja
Kabelinvoer	onder
Dekselbreedte	76,5 mm
Van plaats veranderbaar	nee
Model zuil	Rechthoekig
Hoogte zuil min.	250 mm
Verstelbaar	nee
Voorbedraad	nee