




# Noodverlichtingsarmatuur Movion Anti-paniekverlichting decentraal 3 urigwit continu opbouw led armatuur met automatische zelfdiagnose serie Movion

EL800S-M3/ST OA VL

7TCA305020R0123

Generated on 8-12-2023

## Algemene informatie

<b>Assortiment</b>	 Nederland
<b>Bestelnummer</b>	7TCA305020R0123
<b>Oude artikelnummer</b>	511013112
<b>ETIM Productklasse</b>	EC001957 - Noodverlichtingsarmatuur
<b>Merknaam</b>	ABB VanLien
<b>Serie/programma</b>	Movion
<b>Type</b>	EL800S-M3/ST OA VL
<b>Omschrijving</b>	Anti-paniekverlichting decentraal 3 urigwit continu opbouw led armatuur met automatische zelfdiagnose serie Movion
<b>Status</b>	Niet voorraadhoudend - Courant
<b>Indicatieve levertijd</b>	5 kalenderdagen
<b>GTIN code</b>	8713812773629
<b>Netto gewicht</b>	390 Gram
<b>Land van herkomst</b>	HU

## Prijs

<b>Bruto prijs</b>	€ 222,50 per 1 PC
<b>Ingangsdatum</b>	01-01-1990
<b>Conditiegroep</b>	LH

## Logistieke gegevens

<b>Artikelnummer beschrijft</b>	1,00000 PC
<b>Minimum afname</b>	1 PC
<b>Besteleenheid</b>	1 PC
<b>Bruto gewicht</b>	390 Gram
<b>Afmetingen verpakking (l x b x h)</b>	151 x 151 x 41 Millimeter
<b>CBS nummer</b>	94054091

Generated on 8-12-2023

## Specificaties

<b>Functie:</b>	Vluchtwegverlichting
<b>Voedingssysteem:</b>	Decentraal (individuele batterij)
<b>Kleur behuizing:</b>	Wit
<b>Montagewijze:</b>	Plafondopbouw
<b>Materiaal afdekking:</b>	Kunststof transparant
<b>Lengte (millimeter):</b>	151
<b>Hoogte/diepte (millimeter):</b>	41
<b>Breedte (millimeter):</b>	151
<b>Materiaal behuizing:</b>	Kunststof
<b>Nom. spanning (volt):</b>	230 - 230
<b>Spanningstype:</b>	AC
<b>Accu-eigenschap:</b>	NiMH
<b>Bewakingsinrichting:</b>	Automatische zelfdiagnose
<b>Met lichtbron:</b>	Ja
<b>Beschermingsgraad (IP):</b>	IP40
<b>Lamptype:</b>	LED niet uitwisselbaar
<b>Geschikt voor aantal lichtbronnen:</b>	1
<b>Kleurtemperatuur (kelvin):</b>	5000 - 5000
<b>Beschermingsklasse:</b>	II
<b>Met afstandschakelaaraansluiting:</b>	Nee
<b>Vermogensfactor:</b>	0.85
<b>Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 (graden celsius):</b>	5 - 35
<b>Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 (lumen):</b>	117
<b>Incl. pictogram:</b>	Nee
<b>Aantal verlichtingskoppen:</b>	1
<b>Voorschakelapparaat:</b>	LED regeling stroomgestuurd



## Specificaties

<b>Lichtverdeler:</b>	Focuslens
<b>Slagvastheid:</b>	IK04
<b>Max. systeemvermogen (watt):</b>	3.12
<b>Nom. bedrijfsduur (uur):</b>	3 - 3
<b>Soort bedrading:</b>	Geschikt voor doorgangsbedrading
<b>Aantal polen:</b>	4
<b>Geleiderdoorsnede (vierkante millimeter):</b>	2.5
<b>Aansluitwijze:</b>	Overig
<b>Met afstandsbediening:</b>	Nee
<b>Verwisselbare voorschakelapparatuur:</b>	Ja

Voor meer informatie neem contact op met:

**ABB B.V.**

Electrification business  
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: [nl-tech-ep@abb.com](mailto:nl-tech-ep@abb.com)  
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>

