




ST314

## Veiligheidstransformator 40 VA, Usec 12/24 VAC, Uprim 230 VAC

### Technische eigenschappen

#### Spanning

|                              |             |
|------------------------------|-------------|
| Uitgangsspanning             | 12 - 24 V   |
| Uitgangsspanning 2           | 24 V        |
| Nominale spanning Ue         | 230 - 230 V |
| Nominale isolatiespanning Ui | 4000 V      |

#### Vermogen

|                       |       |
|-----------------------|-------|
| Opgenomen vermogen VA | 40 VA |
|-----------------------|-------|

#### Frequentie

|            |            |
|------------|------------|
| Frequentie | 50 - 50 Hz |
|------------|------------|

#### Gebruiksvoorwaarden

|                     |             |
|---------------------|-------------|
| Bedrijfstemperatuur | -20 - 35 °C |
|---------------------|-------------|

#### Installatie, montage

|               |          |
|---------------|----------|
| Gemonteerd op | DIN-rail |
|---------------|----------|

#### Capaciteit

|                |   |
|----------------|---|
| Aantal modules | 4 |
|----------------|---|

#### Afmetingen

|         |       |
|---------|-------|
| Hoogte  | 85 mm |
| Breedte | 70 mm |
| Diepte  | 58 mm |

#### Veiligheid

|                                            |      |
|--------------------------------------------|------|
| IP-beschermingsklasse (Ingress Protection) | IP20 |
| Temperatuurbescherming                     | Ja   |

#### Samenstelling

|                      |     |
|----------------------|-----|
| Kortsluitbeveiliging | Ja  |
| Aan-/uitschakelaar   | Nee |

#### Aansluiting

|                                 |       |
|---------------------------------|-------|
| Aansluitdoorsnede soepele ader  | 4 mm² |
| Aansluitdoorsnede massieve ader | 6 mm² |