

COAX RG59

Coaxiaal kabel type RG59



ALGEMENE INFORMATIE

Product beschrijving

COAX RG59 is een **coaxiaal kabel** voor radiocommunicatie, antenne feeders, CCTV-netwerken en het aansluiten van elektronica. De hoogfrequent kabel wordt toegepast in gebouwinstallaties, industriële installaties, OEM en telecomnetwerken.

Door te voldoen aan de **MIL-C-17F specificatie** zijn de constructie en prestaties van deze kabel gegarandeerd.

De kabel voldoet aan brandklasse **Eca** volgens NEN-EN 50575 voor toepassing in bouwwerken met een laag brandrisico volgens NEN 8012.

Generieke benaming(en)

RG59 B/U 75 Ohm

CERTIFICERINGEN EN PRODUCTNORMEN

Keurmerken



KABEL ONTWERP

Materiaal binnengeleider
Oppervlakte binnengeleider
Diëlektricum
Aantal schermlagen
Uitvoering buitengeleider
Materiaal buitengeleider
Oppervlakte buitengeleider
Mantelmateriaal

IJzer
Verkoperd
Polyetheen, hoge dichtheid (HD-PE)
1
Vlechtwerk
Koper
Blank
Polyvinylchloride (PVC)

GEBRUIKSEIGENSCHAPPEN

Min. buitentemperatuur, vaste installatie [°C]	-40
Max. buitentemperatuur, vaste installatie [°C]	85

BRANDEIGENSCHAPPEN

Brandvertraging	Volgens EN 13501-6
CPR Euroklasse brandgedrag	Eca

PRODUCT RANGE

Product code (Referentie code)	Klasse binnengeleider	Diameter binnengeleider [mm]	Diameter buitengeleider [mm]	Mantelkleur	Nominale buitendiameter [mm]	Gewicht [kg/km]	DOP nummer
113811	Klasse 1 = massief	0,59	3,7	Zwart	6,2	56	1005460