


Productinformatieblad

Specificaties



Merten - Sokkel - Universele tastdimmer - 1-voudig

MEG5171-0000

EAN Code: 4042811164652

Prijs: 135,45 EUR

Hoofd

range	Merten
productnaam	Inzetstukken, inbouwmontage
bereik compatibiliteit	PlusLink
product of component type	Multifunctionele besturingseenheid
product presentatie	Mechanisme met bevestigingsframe

Complementair

device applicatie	Lichtregeling
technologietype	Elektronisch
montage apparaat	Verzonken
bevestigingsmethode	Met schroeven en klauwen
aantal tuimelschakelaars	1
dimmertype	Universeel
type last	Resistief: 10...420 W Halogeen: 10...420 W Elektronische transformator: 10...420 VA
Ue toegekende bedrijfspanning	220/230 V AC 50/60 Hz
type bescherming	Beveiliging tegen elektronische kortsluiting en automatische overbelasting
omgevingstemperatuur voor werking	-5...35 °C
IP-beschermingsgraad	IP20
hoogte	71 mm
breedte	71 mm
diepte	28 mm

Verpakkingseenheid

Eenheidstype van verpakking 1	PCE
Aantal eenheden in verpakking 1	1
verpakking 1 hoogte	5,600 cm
verpakking 1 breedte	7,600 cm
verpakking 1 lengte	7,700 cm
verpakking_1_gewicht	98,000 g
Eenheidstype van verpakking 2	CAR
Aantal eenheden in verpakking 2	50

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

verpakking 2 hoogte	19,900 cm
verpakking 2 breedte	30,400 cm
verpakking 2 lengte	40,500 cm
verpakking 2 gewicht	5,246 kg

contractuele waarborg

Garantie (in maanden)	18
-----------------------	----

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data >](#)

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten? >](#)

Milieuoetafdruk

Totale levenscyclus ecologische voetafdruk	10 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de fabricagefase [A1–A3]	1 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de distributiefase [A4]	0 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de installatiefase [A5]	0 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de gebruiksfase [B2, B3, B4, B6]	9 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de einde-levensfase [C1–C4]	0.2 kg CO2 eq.
Milieu Profiel	Milieuprofiel van het product

Use Better

Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton	Nee
Verpakkingen zonder kunststof	Ja
SCIP-nummer	Aa9ce0ba-0d27-42ae-bf96-8b1837fa058d
RoHS-richtlijn van de EU	Conform door vrijstelling
REACH-verordening	Referentie bevat zorgwekkende stoffen (SVHC) boven drempelwaarde

Use Longer

Levensduurverlenging

Reparatie	Nee
-----------	-----

Use Again


Herverpakken en herfabriceren

Percentage mogelijke recycleerbaarheid	36
Circulair Profiel	Informatie over einde levensduur
Terugname	Ja
WEEE-label	 Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.


Technical Illustration

Wiring diagram

Insert as stand-alone device



Insert with mechanical pushbutton via PlusLink



(A) Pushbutton universal dimmer
(B) Mechanical pushbutton without lighting unit (toggle mode)

⚠ ⚠ DANGER
HAZARD OF ELECTRIC SHOCK, EXPLOSION OR ARC FLASH The product must be installed and connected by a qualified electrician. A qualified electrician must demonstrate an in-depth knowledge of: • Construction of electrical installations in buildings in accordance with IEC 60364 • Additional safety standards, local connector rules, and building regulations • Standardized tools and measuring equipment Failure to follow these instructions will result in death or serious injury.

Image of product / Alternate images

Alternative

