

Productinformatieblad

Specificaties



Multi9 C60SP - Installatieautomaat - 3P - 50 A - B-Karakteristiek - 480Y/277 V - 5 kA - UL1077

M9F21350

EAN Code: 3606481167866

Prijs: 209,10 EUR

Hoofd

range	Multi 9
product name	Multi 9 C60
product or component type	Miniatuur vermogensschakelaar
device short name	C60SP
device application	Distributie
poles description	3P
number of protected poles	3
In toegekende stroomsterkte	50 A bij 25 °C conform aan EN/IEC 60947-2
network type	AC
trip unit technology	Thermisch-magnetisch
curve code	B
breaking capacity	10 kA AIR bij 240 V AC conform aan UL 1077 10 kA AIR bij 240 V AC conform aan CSA C22.2 No 235 6 kA Icu bij 440 V AC conform aan EN/IEC 60947-2 10 kA Icu bij 415 V AC conform aan EN/IEC 60947-2 20 kA Icu bij 240 V AC conform aan EN/IEC 60947-2 6 kA Icu bij 440 V AC conform aan GB 14048.2 10 kA Icu bij 415 V AC conform aan GB 14048.2 20 kA Icu bij 240 V AC conform aan GB 14048.2 5 kA AIR bij 480Y/277 V AC conform aan UL 1077 5 kA AIR bij 480Y/277 V AC conform aan CSA C22.2 No 235
standards	EN/IEC 60947-2 GB 14048.2 UL 1077 CSA C22.2 No 235
product certifications	IEC CCC UR CSA

Complementair

[Ue] rated operational voltage	240 V AC 50/60 Hz 415 V AC 50/60 Hz 440 V AC 50/60 Hz
magnetische uitschakellimiet	4 x In +/- 20 % AC
Ics dienst onderbrekingsvermogen	4,5 kA 75 % conform aan EN/IEC 60947-2 - 440 V AC 7,5 kA 75 % conform aan EN/IEC 60947-2 - 415 V AC 15 kA 75 % conform aan EN/IEC 60947-2 - 240 V AC 4,5 kA 75 % conform aan GB 14048.2 - 440 V AC 7,5 kA 75 % conform aan GB 14048.2 - 415 V AC 15 kA 75 % conform aan GB 14048.2 - 240 V AC

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

[Ui] rated insulation voltage	500 V AC conform aan EN/IEC 60947-2
[Uimp] rated impulse withstand voltage	6 kV conform aan EN/IEC 60947-2
suitability for isolation	Ja conform aan EN/IEC 60947-2
contact position indicator	Ja
control type	Omschakelen
local signalling	AAN/UIT indicatie
mounting mode	Clip-on
mounting support	DIN-rail
aantal modules van 9 mm	6
height	81 mm
width	54 mm
depth	72 mm
colour	Grijs
mechanical durability	20000 cycles
electrical durability	10000 cycles
voorziening voor vergrendeling met hangslot	Vergrendelbaar met hangslot
aansluitingen - aansluitklemmen	Tunnelaansluitklem (boven- of onderkant)1...35 mm ² (AWG 18...AWG 2) - stijf Tunnelaansluitklem (boven- of onderkant)1...25 mm ² (AWG 18...AWG 3) - flexibel met kopering Tunnelaansluitklem (boven- of onderkant)1...25 mm ² (AWG 18...AWG 3) - flexibel
wire stripping length	14 mm for boven- of onderkant connection
tightening torque	3,5 N.m boven- of onderkant
earth-leakage protection	Zonder

Omgeving

IP-beschermingsgraad	IP20 conforming to IEC 60529 IP40 (modulaire behuizing) conforming to IEC 60529
pollution degree	3 conform aan EN/IEC 60947-2
tropicalisation	2 conform aan IEC 60068-1
relative humidity	95 % bij 55 °C
operating altitude	0...2000 m
ambient air temperature for operation	-30...70 °C
ambient air temperature for storage	-40...80 °C

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	5,4 cm
Package 1 Width	7,5 cm
Package 1 Length	8,5 cm
Package 1 Weight	372,0 g
Unit Type of Package 2	BB1

Number of Units in Package 2	4
Package 2 Height	8,2 cm
Package 2 Width	8,8 cm
Package 2 Length	22,0 cm
Package 2 Weight	1,538 kg
Unit Type of Package 3	S03
Number of Units in Package 3	48
Package 3 Height	30,0 cm
Package 3 Width	30,0 cm
Package 3 Length	40,0 cm
Package 3 Weight	18,943 kg

Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

Milieuoetafdruk

Totale levenscyclus ecologische voetafdruk 82

Milieuprofiel van product (PEP) [Milieuprofiel van het product](#)

Use Better

Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton Ja

Verpakkingen zonder kunststof Ja

[EU-richtlijn RoHS](#) Voldoet

SCIP-nummer 40a4e715-7fff-45ff-88bf-38212f6a80a5

REACH-regelgeving [REACH-verklaring](#)

Use Again

Herverpakken en herfabriceren

Circulair Profiel Geen specifieke recycling vereist

Terugname No

WEEE Label  Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.