

BAP-H2020: Kogelkraan Pers 20x20



Commerciële informatie

Messing bolkraan met 2 perskoppelingen. Handvat heeft een rode coating

Dimensies basiseenheid

Hoogte	70 mm
Lengte	150 mm
Breedte	33 mm
Netto gewicht	0,142 kg
SCIP nummer	9e55fdce-81ac-404b-ab46-d39bee599f2d

Certificaten

Toepassingen

Drinkwater, Verwarming, Sanitair, Perslucht

Oplossingen

Gebouwinstallaties, Industrie, Infra

Technische kenmerken

Oppervlaktebescherming kogel	Geen	Diameter boutgat	20
Materiaal spindelafdichting secundair	Ethyleen-Propyleen-Dieen-Monomeer (EPDM)	Uitwendige buisdiameter aansluiting 1	20 Millimeter
Nom. diameter aansluiting 1	DN 10	Uitwendige buisdiameter aansluiting 2	20 Millimeter
Aansluiting 1	Persmof	Mediumtemperatuur (continu)	-10 70 Graden Celsius
Met koppeling aansluiting 1	✓	Sleutelwijdte	0 Millimeter
Contourcode aansluiting 1	TH/BE	Sleutelwijdte wartel	0 Millimeter
Nom. diameter aansluiting 2	DN 10		
Aansluiting 2	Persmof		
Met koppeling aansluiting 2	✓		
Contourcode aansluiting 2	TH/BE		
Afdichting	Polytetrafluorethyleen (PTFE)		
Met aftapper	✗		
Met aftapmogelijkheid (aansluiting)	✗		
Met filter	✗		
Met thermometer	✗		
Model	Recht		
Met isolatieschaal	✗		
FM keur	✗		
UL-keur	✗		
ULC keur	✗		
LPCB keur	✗		
Fire-safe	✗		
Medisch schoon	✗		
Vetvrij	✗		
Bediening	Handgreep		
Volle doorlaat	✗		
KIWA-keur	✗		