

28 504 670



Passt zu: MEM, CL.1, IMO, CYO

- Ausladung 180-210 mmKugelgelenk 30° schwenkbar
- PURIFY RAIN, Durchfluss max. 7 l/min (bei 3 Bar)
- mit Antikalk-System
- Brausekopf Ø 100 mm
- Rosette 60 x 60 mm
- Anschluss 1/2"
- Funktion ab: 6 l/min


Passt zu MEM, CL.1, IMO, CYO

Schwarz matt	28 504 670-33
Chrom	28 504 670-00
Platin gebürstet	28 504 670-06
Platin	28 504 670-08
Dark Chrome	28 504 670-19
Light Gold gebürstet	28 504 670-27
Messing gebürstet (23kt Gold)	28 504 670-28
Champagne gebürstet (22kt Gold)	28 504 670-46
Champagne (22kt Gold)	28 504 670-47
Chrom gebürstet	28 504 670-93
Dark Platinum gebürstet	28 504 670-99




28 504 670

mm [inches]



Durchflussdiagramm



Codes & Standards

DIN 4109 ISO 3822 Ü-Zeichen



MEM

28 504 670


Zertifikate

LGA_19



28 504 670

Ersatzteile für die anderen Oberflächenvarianten finden Sie hier: Chrom







28 504 670

Ersatzteilstückliste