

UFH-ISODRY-25: Panneau d'isolation pour système sec



Informations commerciales

Il s'agit d'un système où le tube se monte dans un panneau en fibro-plâtre préformé. Le système se prête surtout aux superpositions là où la hauteur est limitée, comme par exemple pendant les travaux de rénovation. Il est important que le panneau en fibro-plâtre soit posé sur une surface tout à fait plane.

Certificats

Applications

Chauffage, refroidissement, Chauffage par le sol

Solutions

Chauffage par le sol, Installations de bâtiments, Industrie, Infra

Caractéristiques techniques

Matériau	PE	Largeur	500 millimètre
Plaque à plots	✘	Longueur	1000 millimètre
Plaque à agraffer	✘	Adapté au diamètre du tube	16 16 millimètre
Plaque d'insertion	✘		
Fixation Velcro	✘		
Avec feuille	✘		
Avec plaque conductrice de chaleur	✘		
Avec isolation contre les bruits d'impact	✘		
Enroulable	✘		
Pliant	✓		

Produits liés

Code produit	GTIN	Description	Image
BE20	05414764142367	Henco Pinces à sertir (universel) Profil BE/TH 20x2	
UFH-DRY-GP100/2	05414764142367	Henco profil de diffusion pour système sec	
UFH-DRY-B	05414764142367	Henco Fixation en plastique pour pose du tube diagonal	
UFH-FOIL-ALU	05414764142367	Henco Film en pe avec réflexion alu	
UFH-PLUG80	05414764142367	Henco Cheville de montage, longueur 80mm, ø8mm	