

TEMPOMATIC

bedieningsplaat met dubbele bediening voor WC

Ref. 464056

Elektronische kraan met dubbele bediening op batterijen, inbouw



BESCHRIJVING

TEMPOMATIC bedieningsplaat met dubbele bediening voor WC - Ref. 464056

TEMPOMATIC elektronische inbouwkraan met dubbele bediening, voor spoelsysteem zonder reservoir, set 2/2:

Spoelsysteem zonder reservoir: dankzij directe aansluiting op het waternet. Stroomtoevoer via CR123 Lithium 6 V batterijen.

Plaat in mat zwart rvs 186 x 186 mm en drukknop in verchroomd metaal met geïntegreerde elektronica.

Mechanische bevestiging van de bedieningsplaat.

TEMPOMATIC kraan F3/4" bestand tegen grijs water, regenwater en zeewater. Schokbestendige aanwezigheidsdetectie met infrarood technologie.

Activatie na 10 seconden aanwezigheid.

Twee soorten activatie:

- Contactloze activatie door de hand voor de sensor te plaatsen,
- Automatische spoeling na vertrek van de gebruiker. Wanneer de gebruiker vertrekt zonder de spoeling te activeren, zal er een automatische spoeling plaatsvinden.

Het spoelsysteem werkt ook tijdens een stroomonderbreking.

"Intelligente" automatische spoeling: het spoelvolumen past zich aan in functie van het gebruik - 3 l korte aanwezigheid, 6 l lange aanwezigheid - (aanpasbaar naar 2 l/4 l of 5 l/9 l).

3 programma's (spoelvolumen regelbaar afhankelijk van het type closetpot) . Hygiënische periodieke spoeling elke 24 h (aanpasbaar naar 12 h of OFF) na het laatste gebruik.

Toevoerdiameter: minimum binnen Ø 20 mm (koppelingen inbegrepen).

Basisdebiet: 1 l/sec bij 1 dynamische bar.

Geschikt voor toiletten zonder spoelrand.

Geschikt voor personen met beperkte mobiliteit.

30 jaar garantie.

Te bestellen met de voorwandsystemen referenties 564000BE/564000DE of 564005BE/564005DE, of met de inbouwdoos referentie 464SBOX.

VOORDELEN



Afwerking in design mat zwart



Waterbesparing: antileksysteem



Directe spoeling: geen stilstaand water




Gevraagde of automatische spoeling

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

TEMPOMATIC bedieningsplaat met dubbele bediening voor WC - Ref. 464056

Stroomtoevoer	Batterijen 6 V
Aansluiting	F3/4"
Technologie	Elektronisch of zelfsluitend
Lengte	186 mm
Breedte	186 mm
Afwerking	Mat zwart rvs



Waarborg

