

Productinformatieblad

Specificaties



PanelSeT - Wandkast - IP66 - 430x330x200mm - 3-puntssluiting

NSYPLM43VG

EAN Code: 3606480776564

Prijs: 312,60 EUR

Hoofd

| | |
|----------------------|--|
| range | PanelSeT |
| device short name | PLM |
| Type kast | Multifunctioneel |
| Categorie | Compacte kast |
| Nominale hoogte | 430 mm |
| Nominale breedte | 330 mm |
| Nominale diepte | 200 mm |
| montage behuizing | Gemonteerd op wand |
| apparatsamenstelling | 1 behuizing 1 deur 1 hendelslot |
| deurtype | Vol |
| type slot | 3-punts slot, hendel met 1242E sleutelslot |

Complementair

| | |
|---------------------------------|-----------------------------------|
| aantal sloten | 1 |
| beschrijving montageplaat | Zonder montageplaat |
| toegankelijkheid voor bediening | Voorkant |
| verwijderbare delen | Deur via scharnieren |
| materiaal | Met vezelglas versterkt polyester |
| kleur | Grijs (RAL 7035) |
| elektrische isolatieklasse | Klasse II |

Omgeving

| | |
|-----------------------------------|---|
| IP beschermingsgraad | IP66 In overeenstemming met IEC 60529 |
| IK beschermingsgraad | IK10 In overeenstemming met IEC 62262 |
| vuurbestendigheid | 960 °C In overeenstemming met IEC 62208 |
| omgevingstemperatuur voor werking | -40...80 °C |

Verpakkingseenheid

| | |
|---------------------------------|-----------|
| Eenheidstype van verpakking 1 | PCE |
| Aantal eenheden in verpakking 1 | 1 |
| verpakking 1 hoogte | 50,000 cm |

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

| | |
|---------------------------------|------------|
| verpakking 1 breedte | 36,000 cm |
| verpakking 1 lengte | 23,000 cm |
| verpakking_1_gewicht | 6,240 kg |
| Eenheidstype van verpakking 2 | PAM |
| Aantal eenheden in verpakking 2 | 30 |
| verpakking 2 hoogte | 120,000 cm |
| verpakking 2 breedte | 100,000 cm |
| verpakking 2 lengte | 120,000 cm |
| verpakking 2 gewicht | 201,200 kg |

contractuele waarborg

| | |
|-----------------------|----|
| Garantie (in maanden) | 18 |
|-----------------------|----|

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data >](#)

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten? >](#)

Milieuoetafdruk

| | |
|---|---------------|
| Totale levenscyclus ecologische voetafdruk | 49 kg CO2 eq. |
| Koolstofvoetafdruk van de fabricagefase [A1–A3] | 22 kg CO2 eq. |
| Koolstofvoetafdruk van de distributiefase [A4] | 12 kg CO2 eq. |
| Koolstofvoetafdruk van de installatiefase [A5] | 1 kg CO2 eq. |
| Koolstofvoetafdruk van de gebruiksfase [B2, B3, B4, B6] | 0 kg CO2 eq. |
| Koolstofvoetafdruk van de einde-levensfase [C1–C4] | 13 kg CO2 eq. |

Use Better

Materialen en verpakking

| | |
|--|--|
| Gemiddeld percentage gerecycleerde kunststof | 37 % |
| Pakket met gerecycleerd karton | Ja |
| Verpakkingen zonder kunststof | Nee |
| SCIP-nummer | 2afadc3c-d04d-4184-9d1f-3abc2fc1a548 |
| RoHS-richtlijn van de EU | Conform door vrijstelling |
| REACH-verordening | Referentie bevat zorgwekkende stoffen (SVHC) boven drempelwaarde |
| PVC-vrij | Ja |
| Siliconenvrij | Ja |

Use Longer

Levensduurverlenging

| | |
|-----------|-----|
| Reparatie | Nee |
|-----------|-----|

Use Again

Herverpakken en herfabriceren

| | |
|-------------------|-----------------------------------|
| Circulair Profiel | Geen specifieke recycling vereist |
| Terugname | Ja |

Technical Illustration

Dimensions



Image of product / Alternate images

Alternative



Image of product in real life situation

