

UFH-ISODRY-25: Isolatieplaat Voor Droog Systeem



Commerciële informatie

Een systeem waarbij de buis wordt gemonteerd in een voorgevormde gipsvezelplaat. Vooral geschikt bij een lage opbouwhoogte. De gipsvezelplaat dient op een volledig vlakke ondergrond geplaatst te worden.

Certificaten

Toepassingen

Verwarming, Koeling, Vloerverwarming






Oplossingen

Vloerverwarming, Gebouwinstallaties, Industrie, Infra

Technische kenmerken

| | | | |
|----------------------------|-------------------|----------------------------|------------------|
| Materiaal | Polyethyleen (PE) | Breedte | 500 Millimeter |
| Noppenplaat | ✘ | Lengte | 1000 Millimeter |
| Tackerplaat | ✘ | Geschikt voor buisdiameter | 16 16 Millimeter |
| Inlegplaat | ✘ | | |
| Klittenbandbevestiging | ✘ | | |
| Met folie | ✘ | | |
| Met warmtegeleidingsplaat | ✘ | | |
| Met contactgeluidsisolatie | ✘ | | |
| Rolbaar | ✘ | | |
| Inklapbaar | ✓ | | |

Gerelateerde producten

| Productcode | GTIN | Omschrijving | Afbeelding |
|-----------------|----------------|---|---|
| BE20 | 05414764142367 | Henco Persbekken (universeel) BE/TH-Profiel 20x2 |  |
| UFH-DRY-GP100/2 | 05414764142367 | Henco Stralingsprofiel Voor Droog Systeem |  |
| UFH-DRY-B | 05414764142367 | Henco Kunststofbeugel Voor Bevestiging Buis Bij Diagonaalverlegging |  |
| UFH-FOIL-ALU | 05414764142367 | Henco Pe-Folie, Met Pe-Flap En Alu Reflectie |  |
| UFH-PLUG80 | 05414764142367 | Henco Montageplug, Schachtlengte 80mm, Ø8mm |  |