

Technisch specificatieblad

Stekerbare deksel, uitgerust met Module 45 (WCD)

Artikelnummer: 2006116



Stekerbare deksel voor afsluiten van T100 kabeldozen, uitgerust met 2 Module 45-contactdozen. Met snelsluiting in deksel, verzegelbaar. Halogeenvrij materiaal, UV-resistent. Moeilijk ontvlambaar volgens NEN-EN-IEC 60695-2-11, testtemperatuur 650 °C. Slagvastheid IK07 bij kamertemperatuur. Beschermingsgraad IP30.



PP Polypropyleen

Stamgegevens

Artikelnummer	2006116
Type	D03 2MSD WS
Omschrijving 1	Stekerbare T100 deksel
Omschrijving 2	met 2-v WCD, met uitbrp. GST18
Fabrikant	OBO
Dimensie	150x116x60
Kleur	lichtgrijs; RAL 7035
Materiaal	Polypropyleen
Kleinste verkoop-eenheid	1
Eenheid van hoeveelheid	Stuk
Gewicht	19,4 kg
Eenheid gewicht	kg/100 st.
CO2-voetafdruk (GWP) van wieg tot poort	0,6109 kg CO2e / 1 Stuk


Technisch specificatieblad

Stekerbare deksel, uitgerust met Module 45 (WCD)

Artikelnummer: 2006116



Afmetingen



Lengte	150 mm
Breedte	116 mm
Hoogte	60 mm

Technische gegevens

Uitvoering deksel inbouw en holle wand	Deksel met contactdoos
Type bevestiging	Schroefbevestiging
Vorm	Rechthoekig
Halogeenvrij	ja
Beschermingsgraad	IP 30