



Noodverlichtingsarmatuur Movion Decentraal 3 urig wit continu inbouw led armatuur + DALI bouwsteen serie Movion

EL800R-M3/DALI ER VL

7TCA305020R0131

Generated on 8-12-2023

Algemene informatie

Assortiment	 Nederland
Bestelnummer	7TCA305020R0131
Oude artikelnummer	511013221
ETIM Productklasse	EC001957 - Noodverlichtingsarmatuur
Merknaam	ABB VanLien
Serie/programma	Movion
Type	EL800R-M3/DALI ER VL
Omschrijving	Decentraal 3 urig wit continu inbouw led armatuur + DALI bouwsteen serie Movion
Status	Niet voorraadhoudend - Courant
Indicatieve levertijd	5 kalenderdagen
GTIN code	8713812773711
Netto gewicht	310 Gram
Land van herkomst	HU

Prijs

Bruto prijs	€ 210,00 per 1 PC
Ingangsdatum	01-01-1990
Conditiegroep	LH

Logistieke gegevens

Artikelnummer beschrijft	1,00000 PC
Minimum afname	1 PC
Besteleenheid	1 PC
Bruto gewicht	310 Gram
Afmetingen verpakking (l x b x h)	340 x 100 x 50 Millimeter
CBS nummer	94054091

Specificaties

Functie:	Vluchtwegverlichting
Voedingssysteem:	Decentraal (individuele batterij)
Kleur behuizing:	Wit
Montagewijze:	Inbouw
Materiaal afdekking:	Kunststof transparant
Lengte (millimeter):	340
Hoogte/diepte (millimeter):	50
Breedte (millimeter):	100
Buitendiameter (millimeter):	100
Inbouwlengthe (millimeter):	48
Inbouwbreedte (millimeter):	240
Materiaal behuizing:	Kunststof
Inbouwhoogte/diepte (millimeter):	50
Nom. spanning (volt):	230 - 230
Spanningstype:	AC
Accu-eigenschap:	NiMH
Bewakingsinrichting:	Controlebouwsteen (centrale voorziening)
Met lichtbron:	Ja
Beschermingsgraad (IP):	IP20
Lamptype:	LED niet uitwisselbaar
Geschikt voor aantal lichtbronnen:	1
Kleurtemperatuur (kelvin):	5000 - 5000
Beschermingsklasse:	II
Met afstandsschakelaaraansluiting:	Nee
Vermogensfactor:	0.9
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 (graden celsius):	5 - 35

Specificaties

Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 (lumen):	108.7
Incl. pictogram:	Nee
Aantal verlichtingskoppen:	1
Voorschakelapparaat:	LED regeling stroomgestuurd
Lichtverdeler:	Focuslens
Max. systeemvermogen (watt):	3.12
Nom. bedrijfsduur (uur):	3 - 3
Soort bedrading:	Geschikt voor doorgangsbedrading
Aantal polen:	8
Geleiderdoorsnede (vierkante millimeter):	2.5
Aansluitwijze:	Overig
Met afstandsbediening:	Ja
Verwisselbare voorschakelapparatuur:	Ja

Voor meer informatie neem contact op met:

ABB B.V.

Electrification business
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: nl-tech-ep@abb.com
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>

