

BAP-H3232: Kugelhahnset mit handgriff Press 32x32



Kommerzielle Informationen

Messing-Kugelhahn mit 2 Pressfittings. Griff mit roter Beschichtung.

Grundmaße der Einheit

Höhe	45 mm
Länge	155 mm
Breite	85 mm
Nettogewicht	0,562 kg

Zertifikate

Anwendungen

Trinkwasser, Heizung, Sanitär, Druckluft

Lösungen

Gebäudeinstallation, Industrie, Tiefbau

Technische Eigenschaften

Oberflächenschutz Kugel	ohne	Durchmesser Bolzenloch	32
Material sekundäre Spindeldichtung	Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk (EPDM)	Rohraußendurchmesser Anschluss 1	32 Millimeter
Nenndurchmesser Anschluss 1	DN 20	Rohraußendurchmesser Anschluss 2	32 Millimeter
Anschluss 1	Pressmuffe	Mediumtemperatur (Dauerbetrieb)	-10 70 Grad Celsius
Mit Kupplungsanschluss 1	✓	Schlüsselweite	0 Millimeter
Konturcode Verbindung 1	BE	Schlüsselweite Überwurfmutter	0 Millimeter
Nenndurchmesser Anschluss 2	DN 20		
Anschluss 2	Pressmuffe		
Mit Kupplungsanschluss 2	✓		
Konturcode Verbindung 2	BE		
Dichtung	Polytetrafluorethylen (PTFE)		
Mit Entleerungsventil	✗		
Mit Ablassmöglichkeit (Anschluss)	✗		
Mit Filter	✗		
Mit Thermometer	✗		
Ausführung	gerade		
Mit Dämmschale	✗		
FM-Prüfung	✗		
UL-Prüfung	✗		
ULC-Qualitätskennzeichen	✗		
LPCB-Prüfung	✗		
Feuersicher	✗		
Medizinisch sauber	✗		
Fettfrei	✗		
Volldurchgang	✓		
KIWA-Prüfsiegel	✗		