

UFH-ISOPRO30: Noppenplaat met 30mm EPS Iso.



Commerciële informatie

Een systeem waarbij de buis wordt gemonteerd in een voorgevormde noppenplaat. Snel te plaatsen zonder specifieke gereedschappen. Vereist een volledige vlakke ondergrond. Er kan maximum één isolatielaag extra voorzien worden onder de noppenplaat.

Certificaten

Toepassingen

Verwarming, Koeling, Vloerverwarming

Oplossingen

Vloerverwarming, Gebouwinstallaties, Industrie, Infra

Technische kenmerken

Materiaal	Polyethyleen (PE)	Isolatiedikte	30 Millimeter
Noppenplaat	✓	Thermische geleidbaarheid conform EN 12664	0,035 Watt per meter Kelvin
Tackerplaat	✗	Breedte	1400 Millimeter
Inlegplaat	✗	Lengte	800 Millimeter
Klittenbandbevestiging	✗	Geschikt voor buisdiameter	16 17 Millimeter
Met folie	✗		
Met warmtegeleidingsplaat	✓		
Met contactgeluidsisolatie	✓		
Brandklasse volgens EN 13501-1	Eca		
Rolbaar	✗		
Inklapbaar	✗		

Gerelateerde producten

Productcode	GTIN	Omschrijving
SPLIT-S20	05414764142381	Henco Klemring voor schroeffitting Ø20 (Niet voor EK'S)

Afbeelding

