



# Noodverlichtingsarmatuur Movion Anti-paniekverlichting decentraal 3 urigwit continu inbouw led armatuur met automatische zelfdiagnose serie Movion

EL800R-M3/ST OA VL

7TCA305020R0137

Generated on 8-12-2023

## Algemene informatie

Assortiment	Nederland
Bestelnummer	7TCA305020R0137
Oude artikelnummer	511013122
ETIM Productklasse	EC001957 - Noodverlichtingsarmatuur
Merknaam	ABB VanLien
Serie/programma	Movion
Type	EL800R-M3/ST OA VL
Omschrijving	Anti-paniekverlichting decentraal 3 urigwit continu inbouw led armatuur met automatische zelfdiagnose serie Movion
Status	Niet voorraadhoudend - Courant
Indicatieve levertijd	5 kalenderdagen
GTIN code	8713812773780
Netto gewicht	310 Gram
Land van herkomst	HU

## Prijs

Bruto prijs	€ 200,00 per 1 PC
Ingangsdatum	01-01-1990
Conditiegroep	LH

## Logistieke gegevens

<b>Artikelnummer beschrijft</b>	1,00000 PC
<b>Minimum afname</b>	1 PC
<b>Besteenheid</b>	1 PC
<b>Bruto gewicht</b>	310 Gram
<b>Afmetingen verpakking (l x b x h)</b>	340 x 100 x 50 Millimeter
<b>CBS nummer</b>	94054091

Generated on 8-12-2023

## Specificaties

<b>Functie:</b>	Vluchtwegverlichting
<b>Voedingssysteem:</b>	Decentraal (individuele batterij)
<b>Kleur behuizing:</b>	Wit
<b>Montagewijze:</b>	Inbouw
<b>Materiaal afdekking:</b>	Kunststof transparant
<b>Lengte (millimeter):</b>	340
<b>Hoogte/diepte (millimeter):</b>	50
<b>Breedte (millimeter):</b>	100
<b>Buitendiameter (millimeter):</b>	100
<b>Inbouwlengte (millimeter):</b>	48
<b>Inbouwbreedte (millimeter):</b>	240
<b>Materiaal behuizing:</b>	Kunststof
<b>Inbouwhoogte/diepte (millimeter):</b>	50
<b>Nom. spanning (volt):</b>	230 - 230
<b>Spanningstype:</b>	AC
<b>Accu-eigenschap:</b>	NiMH
<b>Bewakingsinrichting:</b>	Automatische zelfdiagnose
<b>Met lichtbron:</b>	Ja
<b>Beschermingsgraad (IP):</b>	IP20
<b>Lamptype:</b>	LED niet uitwisselbaar
<b>Geschikt voor aantal lichtbronnen:</b>	1
<b>Kleurtemperatuur (kelvin):</b>	5000 - 5000
<b>Beschermingsklasse:</b>	II
<b>Met afstandsschakelaaraansluiting:</b>	Nee
<b>Vermogensfactor:</b>	0.9
<b>Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 (graden celsius):</b>	5 - 35



## Specificaties

<b>Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 (lumen):</b>	117
<b>Incl. pictogram:</b>	Nee
<b>Aantal verlichtingskoppen:</b>	1
<b>Voorschakelapparaat:</b>	LED regeling stroomgestuurd
<b>Lichtverdeler:</b>	Focuslens
<b>Max. systeemvermogen (watt):</b>	3.12
<b>Nom. bedrijfsduur (uur):</b>	3 - 3
<b>Soort bedrading:</b>	Geschikt voor doorgangsbedrading
<b>Aantal polen:</b>	4
<b>Geleiderdoorsnede (vierkante millimeter):</b>	2.5
<b>Aansluitwijze:</b>	Overig
<b>Met afstandsbediening:</b>	Nee
<b>Verwisselbare voorschakelapparatuur:</b>	Ja

Voor meer informatie neem contact op met:

**ABB B.V.**

Electrification business  
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: [nl-tech-ep@abb.com](mailto:nl-tech-ep@abb.com)  
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>

