



Lastscheider OT OT3200E12P SCHAKELAAR-DISCONNECTOR

OT3200E12P

1SCA128486R1001

Generated on 30-5-2025

Algemene informatie

| | |
|------------------------------|------------------------------------|
| Assortiment | Nederland |
| Bestelnummer | 1SCA128486R1001 |
| ETIM Productklasse | EC000216 - Lastscheider |
| Merknaam | ABB Componenten |
| Serie/programma | OT |
| Type | OT3200E12P |
| Omschrijving | OT3200E12P SCHAKELAAR-DISCONNECTOR |
| Status | Niet voorraadhoudend - Courant |
| Indicatieve levertijd | 29 kalenderdagen |
| GTIN code | 6417019582740 |
| Netto gewicht | 32,6 Kilogram |
| Land van herkomst | DE |

Prijs

| | |
|----------------------|--------------------|
| Bruto prijs | € 7608,10 per 1 PC |
| Ingangsdatum | 24-01-2025 |
| Conditiegroep | FS |

Logistieke gegevens

| | |
|-----------------------------------|----------------------------|
| Artikelnummer beschrijft | 1,00000 PC |
| Minimum afname | 1 PC |
| Stapgrootte afname | 1 PC |
| Bruto gewicht | 35 Kilogram |
| Afmetingen verpakking (l x b x h) | 673 x 435 x 215 Millimeter |
| CBS nummer | 85365080 |

Specificaties

| | |
|--|--|
| Uitvoering als hoofdschakelaar: | Ja |
| Uitvoering als werkschakelaar: | Ja |
| Uitvoering als veiligheidsschakelaar: | Nee |
| Uitvoering als noodstopinrichting: | Nee |
| Uitvoering als omkeerschakelaar: | Nee |
| Uitvoering van het bedieningselement: | Lange draaigreep |
| Max. nom. bedrijfsspanning Ue bij AC (volt): | 1000 |
| Bedrijfsspanning (meetspanning) (volt): | 1000 - 1000 |
| Toegelaten korte-duur stroom Icw (kiloampère): | 65 |
| Aantal polen: | 3 |
| Aantal hulpcontacten als verbreekcontact: | 0 |
| Aantal hulpcontacten als maakcontact: | 0 |
| Aantal hulpcontacten als wisselcontact: | 0 |
| Motoraandrijving optioneel: | Nee |
| Breedte (millimeter): | 514 |
| Motoraandrijving geïntegreerd: | Nee |
| Uitschakelspoel optioneel: | Nee |
| Apparaatbouwvorm: | Compleet apparaat in behuizing ingebouwd |
| Geschikt voor frontmontage 4-gats: | Nee |
| Geschikt voor frontmontage centraal: | Nee |
| Geschikt voor verdelerinbouw: | Ja |
| Kleur bedieningselement: | Zwart |
| Vergrendelbaar: | Nee |
| Aansluitwijze hoofdstroomcircuit: | Boutklem |
| Beschermingsgraad frontzijde (IP): | IP00 |
| Aantal schakelaars: | 1 |
| Beschermingsgraad (NEMA): | Overig |

Specificaties

| | |
|----------------------|-----|
| Hoogte (millimeter): | 410 |
| Diepte (millimeter): | 146 |

Voor meer informatie neem contact op met:

ABB B.V.

Electrification business
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: nl-tech-ep@abb.com
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>

