



Noodverlichtingsarmatuur Movion Anti-paniekverlichting centraal 230V AC/DC werking van voedingskast afhankelijk, inbouw serie Movion

EL800R-230 OA VL

7TCA305020R0141

Generated on 8-12-2023

Algemene informatie

| | |
|-----------------------|--|
| Assortiment | Nederland |
| Bestelnummer | 7TCA305020R0141 |
| Oude artikelnummer | 511012822 |
| ETIM Productklasse | EC001957 - Noodverlichtingsarmatuur |
| Merknaam | ABB VanLien |
| Serie/programma | Movion |
| Type | EL800R-230 OA VL |
| Omschrijving | Anti-paniekverlichting centraal 230V AC/DC werking van voedingskast afhankelijk, inbouw serie Movion |
| Status | Niet voorraadhoudend - Courant |
| Indicatieve levertijd | 5 kalenderdagen |
| GTIN code | 8713812773834 |
| Netto gewicht | 210 Gram |
| Land van herkomst | GB |

Prijs

| | |
|---------------|-------------------|
| Bruto prijs | € 120,00 per 1 PC |
| Ingangsdatum | 01-01-1990 |
| Conditiegroep | LH |

Logistieke gegevens

| | |
|-----------------------------------|---------------------------|
| Artikelnummer beschrijft | 1,00000 PC |
| Minimum afname | 1 PC |
| Besteenheid | 1 PC |
| Bruto gewicht | 210 Gram |
| Afmetingen verpakking (l x b x h) | 340 x 100 x 50 Millimeter |
| CBS nummer | 94054091 |

Generated on 8-12-2023

Specificaties

| | |
|--|--|
| Functie: | Vluchtwegverlichting |
| Voedingssysteem: | Centraal (centrale batterij) |
| Kleur behuizing: | Wit |
| Montagewijze: | Inbouw |
| Materiaal afdekking: | Kunststof transparant |
| Lengte (millimeter): | 340 |
| Hoogte/diepte (millimeter): | 50 |
| Breedte (millimeter): | 100 |
| Buitendiameter (millimeter): | 100 |
| Inbouw lengte (millimeter): | 48 |
| Inbouwbreedte (millimeter): | 240 |
| Materiaal behuizing: | Kunststof |
| Inbouw hoogte/diepte (millimeter): | 50 |
| Nom. spanning (volt): | 230 - 230 |
| Spanningstype: | AC/DC |
| Bewakingsinrichting: | Controlebouwsteen (centrale voorziening) |
| Met lichtbron: | Ja |
| Beschermingsgraad (IP): | IP20 |
| Lamp type: | LED niet uitwisselbaar |
| Geschikt voor aantal lichtbronnen: | 1 |
| Kleurtemperatuur (kelvin): | 5000 - 5000 |
| Beschermingsklasse: | II |
| Met afstandschakelaaraansluiting: | Nee |
| Vermogensfactor: | 0.9 |
| Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 (graden celsius): | 0 - 40 |
| Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 (lumen): | 117 |



Specificaties

| | |
|---|----------------------------------|
| Incl. pictogram: | Nee |
| Aantal verlichtingskoppen: | 1 |
| Voorschakelapparaat: | LED regeling stroomgestuurd |
| Lichtverdeler: | Focuslens |
| Max. systeemvermogen (watt): | 3.12 |
| Soort bedrading: | Geschikt voor doorgangsbedrading |
| Aantal polen: | 4 |
| Geleiderdoorsnede (vierkante millimeter): | 2.5 |
| Aansluitwijze: | Overig |
| Met afstandsbediening: | Nee |
| Verwisselbare voorschakelapparatuur: | Ja |

Voor meer informatie neem contact op met:

ABB B.V.

Electrification business
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: nl-tech-ep@abb.com
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>

