

BAP-SV1610S: Stopkogelkraan DN103/8"buitendraad



Commerciële informatie

Henco stopbolkraan in messing. Met persaansluiting

Dimensies basiseenheid

| | |
|---------------|--------------------------------------|
| Hoogte | 23 mm |
| Lengte | 75 mm |
| Breedte | 23 mm |
| Netto gewicht | 0,110 kg |
| SCIP nummer | 9e55fdce-81ac-404b-ab46-d39bee599f2d |

Certificaten

Toepassingen

Drinkwater, Verwarming, Sanitair, Perslucht

Oplossingen

Gebouwinstallaties, Industrie, Infra

Technische kenmerken

| | | | |
|---------------------------------------|---|---------------------------------------|-----------------------|
| Oppervlaktebescherming kogel | Geen | Diameter boutgat | 16 |
| Materiaal spindelafdichting secundair | Ethyleen-Propyleen-Dieen-Monomeer (EPDM) | Uitwendige buisdiameter aansluiting 1 | 16 Millimeter |
| Nom. diameter aansluiting 1 | DN 8 | Uitwendige buisdiameter aansluiting 2 | 10 Millimeter |
| Aansluiting 1 | Persmof | Mediumtemperatuur (continu) | -10 70 Graden Celsius |
| Met koppeling aansluiting 1 | ✓ | Sleutelwijdte | 0 Millimeter |
| Contourcode aansluiting 1 | TH/BE | Sleutelwijdte wartel | 0 Millimeter |
| Nom. diameter aansluiting 2 | DN 10 | | |
| Aansluiting 2 | Buitendraad conisch BSPT-R (ISO 7-1 / EN 10226-1) | | |
| Met koppeling aansluiting 2 | ✓ | | |
| Afdichting | Ethyleen-Propyleen-Dieen-Monomeer (EPDM) | | |
| Met aftapper | ✗ | | |
| Met aftapmogelijkheid (aansluiting) | ✓ | | |
| Met filter | ✗ | | |
| Met thermometer | ✗ | | |
| Model | Recht | | |
| Met isolatieschaal | ✗ | | |
| FM keur | ✗ | | |
| UL-keur | ✗ | | |
| ULC keur | ✗ | | |
| LPCB keur | ✗ | | |
| Fire-safe | ✗ | | |
| Medisch schoon | ✗ | | |
| Vetvrij | ✗ | | |
| Volle doorlaat | ✗ | | |
| KIWA-keur | ✗ | | |