

## BAP-FFV3232: Inox bolkraan met handvat, 2X perskoppeling Ø32



### Commerciële informatie

Met de BAP-FFV kranenreeks biedt Henco roestvrij stalen kranen aan die garant staan voor een extra lange levensduur, ongeacht de waterhardheid. Ook voor "heavy duty" omgevingen als hospitalen, landbouwbedrijven, car washes, laboratoria,... zijn ze de geknipte oplossing. Tevens geschikt voor osmose en gedemineraliseerd water.

Deze roestvrij stalen kraan biedt de gebruiker een unieke waaier van voordelen:

- Aansluitingen: pers x pers
- KIWA en DVGW gecertificeerd
- Beschikbaar in diameter 16 tot en met 32 mm
- Met verwijderbare hendels
- Voorzien van de Leak Before Press functionaliteit
- Met kleuraanduiding voor watertype

#### Dimensies basiseenheid

Hoogte	89 mm
Lengte	157 mm
Breedte	39 mm
Netto gewicht	0,418 kg

#### Certificaten

KIWA SE, KIWA

#### Toepassingen

Drinkwater, Verwarming, Perslucht, Sanitair

#### Oplossingen

Gebouwinstallaties, Industrie, Infra

## Technische kenmerken

Materiaal behuizing	Roestvaststaal (RVS)	Uitwendige buisdiameter aansluiting 1	32 Millimeter
Materiaalkwaliteit	RVS 316 L (1.4404)	Uitwendige buisdiameter aansluiting 2	32 Millimeter
Oppervlaktebescherming behuizing	Geen	Mediumtemperatuur (continu)	-10 70 Graden Celsius
Materiaal kogel	Roestvaststaal (RVS)	Lengte aansluiting 1	78,5 Millimeter
Oppervlaktebescherming kogel	Geen	Werkende lengte aansluiting 1	36,5 Millimeter
Materiaal spindel	Roestvaststaal (RVS)	Lengte aansluiting 2	78,5 Millimeter
Materiaal spindelafdichting primair	Overig	Werkende lengte aansluiting 2	36,5 Millimeter
Materiaal spindelafdichting secundair	Overig	Lengte handgreep	12,2 Millimeter
Nom. diameter aansluiting 1	DN 20		
Aansluiting 1	Persmof		
Met koppeling aansluiting 1	✘		
Contourcode aansluiting 1	TH/BE		
Nom. diameter aansluiting 2	DN 20		
Aansluiting 2	Persmof		
Met koppeling aansluiting 2	✘		
Contourcode aansluiting 2	TH/BE		
Druktrap klasse	PN 16		
Met aftapper	✘		
Met aftapmogelijkheid (aansluiting)	✘		
Met filter	✘		
Met thermometer	✘		
Model	Recht		
Met isolatieschaal	✘		
FM keur	✘		
UL-keur	✘		
ULC keur	✘		
LPCB keur	✘		
Fire-safe	✘		
Medisch schoon	✘		
Vetvrij	✘		
Bediening	Handgreep		
Volle doorlaat	✓		
VdS keur	✘		
DVGW-keur voor gas	✘		
DVGW-keur voor water	✘		
KIWA-keur	✓		
Type goedkeuring volgens BBR / EKS	✘		