

Reflex Refix DE 500, niet doorstroomd membraan-drukexpansievat, blauw, 10/4 bar

Artikelnummer: 7306900

reflex

Thinking solutions.



Kenmerken

| | |
|--------------------------------------|----------|
| Type | DE 500 |
| Nominaal volume | 500 l |
| Max. bruikbaar volume | 375 l |
| Maximaal toelaatbare temperatuur | 70 °C |
| max. toelaatbare bedrijfstemperatuur | 70 °C |
| Max. toelaatbare bedrijfsdruk | 10 bar |
| Gasvoordruk af fabriek | 4 bar |
| Aansluiting | G 1 1/4" |
| Diameter | 740 mm |
| Max. hoogte | 1475 mm |
| Hoogte wateraansluiting | 133 mm |
| Kantelmaat ca. | 1506 mm |
| Gewicht | 74,00 kg |

Beschrijving

Refix DE

Niet doorstroomd membraan-drukexpansievat voor watertoevoersystemen, die niet zijn onderworpen aan DIN 1988, bijv. brandblus- en bedrijfswatersystemen, vloerverwarmingen of warmtebronsystemen. Vaten zijn ontworpen volgens DIN EN 13831. Goedkeuring overeenkomstig Richtlijn Drukapparatuur 2014/68/EU.

- vol membraan volgens EN 13831 / vanaf 50 liter vervangbaar
- met water in aanraking zijnde onderdelen met corrosiebescherming
- duurzame epoxyharscoating met lange levensduur
- tot 33 liter met bevestigingsplaatjes, vanaf 50 liter met poten
- vanaf Ø 1.000 mm incl. Manometer
- manometer en ventiel door metalen beugel beschermd

