

## BAP-FFV3207: inox Kugelhahnset mit Handgriff, Pressfitting x IG Mutter Ø32 x 1 1/4"



### Kommerzielle Informationen

Inox-Kugelhahn mit Griff, Presse x Innengewinde

#### Grundmaße der Einheit

Höhe	97 mm
Länge	140 mm
Breite	55 mm
Nettogewicht	0,540 kg

#### Zertifikate

KIWA SE, KIWA

#### Anwendungen

Trinkwasser, Heizung, Druckluft, Sanitär

#### Lösungen

Gebäudeinstallation, Industrie, Tiefbau

## Technische Eigenschaften

Werkstoff des Gehäuses	rostfreier Stahl	Rohraußendurchmesser Anschluss 2	32 Millimeter
Werkstoffgüte	Edelstahl 316 L (1.4404)	Mediumtemperatur (Dauerbetrieb)	-10 70 Grad Celsius
Oberflächenschutz Gehäuse	ohne	Länge Anschluss 1	61 Millimeter
Material Kugel	rostfreier Stahl	Arbeitslänge Anschluss 1	30 Millimeter
Oberflächenschutz Kugel	ohne	Länge Anschluss 2	78,5 Millimeter
Material Spindel	rostfreier Stahl	Arbeitslänge Anschluss 2	36,5 Millimeter
Material primäre Spindeldichtung	sonstige	Länge Handgriff	12,2 Millimeter
Material sekundäre Spindeldichtung	sonstige		
Nenndurchmesser Anschluss 1	1 1/4 Zoll (32)		
Anschluss 1	Innengewinde zylindrisch (BSPP)		
Mit Kupplungsanschluss 1	✘		
Nenndurchmesser Anschluss 2	DN 20		
Anschluss 2	Pressmuffe		
Mit Kupplungsanschluss 2	✘		
Konturcode Verbindung 2	TH/BE		
Druckstufe Artikel	PN 16		
Mit Entleerungsventil	✘		
Mit Ablassmöglichkeit (Anschluss)	✘		
Mit Filter	✘		
Mit Thermometer	✘		
Ausführung	gerade		
Mit Dämmschale	✘		
FM-Prüfung	✘		
UL-Prüfung	✘		
ULC-Qualitätskennzeichen	✘		
LPCB-Prüfung	✘		
Feuersicher	✘		
Medizinisch sauber	✘		
Fettfrei	✘		
Volldurchgang	✓		
VdS-geprüft	✘		
DVGW-Siegel für Gas	✘		
DVGW-Siegel für Wasser	✘		
KIWA-Prüfsiegel	✓		
Typenzulassung nach BBR/EKS	✘		