



Thorsman - INKA-U123-4 - kabelgoot basis - 72 mm - wit - 2,5 m

5506318

EAN Code: 7315880005759

Hoofd

range of product	Thorsman
productnaam	Thorsman INKA
product of component type	Installatietrunking
bekabelingsysteem	Verbinding
kleurtint	Wit (RAL 9016)
Quantity per set	10 m

Complementair

compartimentpartitionering	1 compartiment
afmetingen kabelgoot	123 x 72 mm
kabelgootmateriaal	Aluminium
grootte opening vooraan	80 mm
bevestigingsmethode	Met schroeven
materiaal	Aluminium met poederlaag
type zijprofiel	C-profiel
lengte	2500 mm
hoogte	123 mm
breedte	72 mm

Omgeving

richtlijnen	73/23/EEG - Laagspanningsrichtlijn 93/68/EEC - laagspanningsrichtlijn
standards	EN 50085-1
ambient air temperature for operation	-20...60 °C
IP-beschermingsgraad	IP20

Verpakkingseenheid

Eenheidstype van verpakking 1	PCE
Aantal eenheden in verpakking 1	1
verpakking 1 hoogte	7,500 cm
verpakking 1 breedte	14,500 cm
verpakking 1 lengte	250,000 cm
verpakking_1_gewicht	4,950 kg

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

Eenheidstype van verpakking 2	PAL
Aantal eenheden in verpakking 2	48
verpakking 2 hoogte	73,400 cm
verpakking 2 breedte	120,000 cm
verpakking 2 lengte	256,000 cm
verpakking 2 gewicht	286,296 kg

contractuele waarborg

Garantie (in maanden)	18
-----------------------	----



Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

Milieuvoetafdruk	
Totale levenscyclus ecologische voetafdruk	56 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de fabricagefase [A1–A3]	50 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de distributiefase [A4]	1 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de installatiefase [A5]	0.6 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de gebruiksfase [B2, B3, B4, B6]	0 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de einde-levensfase [C1–C4]	4 kg CO2 eq.
Milieu Profiel	Milieuprofiel van het product

Use Better

Materialen en verpakking	
Pakket met gerecycleerd karton	Nee
Verpakkingen zonder kunststof	Nee
RoHS-richtlijn van de EU	Conform

Use Longer

Levensduurverlenging	
Reparatie	Nee

Use Again

Herverpakken en herfabriceren	
Percentage mogelijke recycleerbaarheid	98
Circulair Profiel	Geen specifieke recycling vereist
Terugname	No