

Productinformatieblad

Specificaties



TeSys D - Ontstoringsmodule - Varistor - 110-250V AC/DC - Acc. LC1D40-65/DT60-80

LAD4V3U

EAN Code: 3389119410229

Prijs: 14,05 EUR

Hoofd

range	TeSys TesyS deca
device short name	LAD4
product of component type	Onderdrukkingsmodule
compatibiliteit product	3P LC1D40A...D80A 4P LC1DT60A...DT80A

Complementair

montagezone	Zijkant
mounting mode	Met klemmen
ontstoringstechnologie	Varistor (piekbegrenzing)
spanning stuurkring	110...250 V AC/DC 50/60 Hz
maximum piekspanning	2 Uc
gewicht product	0,02 kg
kleur	Donkergrijs

Omgeving

standards	IEC 60947-5-1 EN 60947-5-1 CSA C22.2 Nr 60947-5-1 UL 60947-5-1 GB/T 14048,5
product certifications	UL CSA
IP beschermingsgraad	IP2x In overeenstemming met IEC 60529
omgevingstemperatuur voor werking	-25...55 °C
ambient air temperature for storage	-40...80 °C

Verpakkingseenheid

Eenheidstype van verpakking 1	PCE
Aantal eenheden in verpakking 1	1
verpakking 1 hoogte	2,0 cm
verpakking 1 breedte	2,0 cm
verpakking 1 lengte	6,0 cm

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

verpakking_1_gewicht	17,0 g
Eenheidstype van verpakking 2	BB1
Aantal eenheden in verpakking 2	10
verpakking 2 hoogte	6,2 cm
verpakking 2 breedte	7,5 cm
verpakking 2 lengte	12,0 cm
verpakking 2 gewicht	188,0 g
Eenheidstype van verpakking 3	S01
Aantal eenheden in verpakking 3	100
verpakking_3_hoogte	15,0 cm
verpakking 3 breedte	15,0 cm
verpakking 3 lengte	40,0 cm
verpakking 3 gewicht	2,07 kg

contractuele waarborg

Garantie (in maanden)	18
-----------------------	----

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data >](#)

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten? >](#)

Milieuoetafdruk

Totale levenscyclus ecologische voetafdruk	0.2 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de fabricagefase [A1–A3]	0.2 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de distributiefase [A4]	0 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de einde-levensfase [C1–C4]	0.1 kg CO2 eq.
Milieu Profiel	Milieuprofiel van het product

Use Better

Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton	Ja
Verpakkingen zonder kunststof	Nee
RoHS-richtlijn van de EU	Conform
REACH-verordening	Referentie bevat geen SVHC boven drempelwaarde

Use Longer

Levensduurverlenging

Reparatie	Nee
-----------	-----

Use Again

Herverpakken en herfabriceren

Percentage mogelijke recycleerbaarheid	20
Circulair Profiel	Geen specifieke recycling vereist
Terugname	No
WEEE-label	 Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.

Image of product / Alternate images

Alternative



