Productinformatieblad

Specificaties



iTR - Veiligheidstransformator - Usec=12-24V - 63VA

A9A15222

EAN Code: 3606480097836

Prijs: 181,50 EUR

Hoofd

type transformator	Veiligheidstransformator
range	Acti 9
range of product	Acti 9
productnaam	Acti 9 iTR
product of component type	Omvormer
device short name	iTR

Complementair

[Ue] rated operational voltage	230 V AC 50 Hz
uitgangsspanning	12/24 V: +/-5 % bij belasting 14/28 V: onbelast
uitgang kortsluitbeveiliging	Ingebouwd
nominaal vermogen in VA	63 VA
Tabel temperatuurverlaging	63 VA 35°C 59,85 VA 40°C 50,4 VA 50°C 37,8 VA 55°C 28,35 VA 60 °C
mounting mode	Vast
mounting support	35 mm symmetrische DIN-rail
aantal modules van 9 mm	10
hoogte	89 mm
breedte	90 mm
diepte	60 mm
colour	Wit
hulpaansluitklem	Tunnelaansluitklemmen 4 mm²
wire stripping length	5 mm
tightening torque	0,5 N.m

Omgeving

standards	IEC 61558-2-6 EN 60742 EN 61558-2-6
product certifications	NF
overspanningscategorie	Klasse II met aansluitklemafschermingen in optie

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

omgevingstemperatuur voor werking	-20…55 °C
ambient air temperature for storage	-25…80 °C

Verpakkingseenheid

Eenheidstype van verpakking 1	PCE
Aantal eenheden in verpakking 1	1
verpakking 1 hoogte	7,700 cm
verpakking 1 breedte	10,000 cm
verpakking 1 lengte	10,200 cm
verpakking_1_gewicht	1,314 kg
Eenheidstype van verpakking 2	S02
Aantal eenheden in verpakking 2	8
verpakking 2 hoogte	15,000 cm
verpakking 2 breedte	30,000 cm
verpakking 2 lengte	40,000 cm
verpakking 2 gewicht	10,953 kg
Eenheidstype van verpakking 3	P12
Aantal eenheden in verpakking 3	64
verpakking_3_hoogte	45,000 cm
verpakking 3 breedte	80,000 cm
verpakking 3 lengte	120,000 cm
verpakking 3 gewicht	89,728 kg

contractuele waarborg

Garantie (in maanden)	18

Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

Uitleg van Environmental Data >

Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten? >

Use Better

Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton	**Ja**
Verpakkingen zonder kunststof	**Ja**
SCIP-nummer	**6edbd8bf-8086-4f8e-a012-80f9e4a1db80**
RoHS-richtlijn van de EU	**Conform**
REACh-verordening	**Referentie bevat zorgwekkende stoffen (SVHC) boven drempelwaarde**

Use Longer

Levensduurverlenging

Reparatie	**Nee**

Use Again

Herverpakken en herfabriceren

Terugname	**Ja**
WEEE-label	**Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.**