

UFH-PRO: Noppenplaat Zonder Isolatie



Commerciële informatie

Een systeem waarbij de buis wordt gemonteerd in een voorgevormde noppenplaat. Snel te plaatsen zonder specifieke gereedschappen. Vereist een volledige vlakke ondergrond. Er kan maximum één isolatielaag extra voorzien worden onder de noppenplaat.

Certificaten

Toepassingen

Verwarming, Koeling, Vloerverwarming

Oplossingen

Vloerverwarming, Gebouwinstallaties, Industrie, Infra

Technische kenmerken

Materiaal	Polyethyleen (PE)	Isolatiedikte	0 Millimeter
Noppenplaat	✓	Breedte	1400 Millimeter
Tackerplaat	✗	Lengte	800 Millimeter
Inlegplaat	✗	Geschikt voor buisdiameter	16 16 Millimeter
Klittenbandbevestiging	✗		
Met folie	✗		
Met warmtegeleidingsplaat	✗		
Met contactgeluidsisolatie	✗		
Rolbaar	✗		
Inklapbaar	✗		

Gerelateerde producten

Productcode	GTIN	Omschrijving
SPLIT-S20	05414764142695	Henco Klemring voor schroeffitting Ø20 (Niet voor EK'S)

Afbeelding

