

Mitigeur de lavabo à équilibrage de pression SECURITHERM EP BIOSAFE

Réf. 2620EP

Mitigeur sans bec H.95 L.110

DESCRIPTION

Mitigeur de lavabo à équilibrage de pression SECURITHERM EP BIOSAFE
- Réf. 2620EP

Mitigeur de lavabo SECURITHERM à équilibrage de pression H.95 L.110.
Absence de bec : sortie BIOSAFE hygiénique intégrée au corps.
Sécurité antibrûlure : débit d'EC restreint en cas de coupure d'EF.
Isolation thermique antibrûlure Securitouch.
Cartouche céramique Ø 35 à équilibrage de pression.
Butée de température maximale pré réglée.
Possibilité de réaliser aisément un choc thermique sans démontage de la manette ou coupure de l'alimentation en eau froide.
Corps à intérieur lisse et à très faible contenance (limite les niches bactériennes).
Débit limité à 4 l/min à 3 bar.
Commande par manette pleine.
Tirette ergonomique et vidage 1"1/4 en laiton.
Fixation renforcée par 2 tiges Inox.
Flexibles Inox tressé en PEX F3/8" tournants avec filtres et clapets antiretour.
Garantie 10 ans.





CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Mitigeur de lavabo à équilibrage de pression SECURITHERM EP BIOSAFE
- Réf. 2620EP

| | |
|----------------------|---|
| Raccordement | F3/8" |
| Technologie | SECURITHERM EP BIOSAFE |
| Hauteur | 180 mm |
| Longueur | 220 mm |
| Hauteur de goutte | 95 mm |
| Longueur de bec | 110 mm |
| Débit | 4 l/min |
| Butée de température | 41°C |
| Normes |     |
| Garantie |  |



AVANTAGES

-  Débit restreint de l'EC en cas de coupure d'EF
-  Corps à très faible contenance d'eau
-  Fonction choc thermique sans démontage du levier
-  Absence de bec

