



Noodverlichtingsarmatuur Evago Decentraal
2 watt, rond zwart continu in bouw led
armatuur, inclusief controle-bo uwsteen,
ontworpen voor montage vanaf 4 meter en
hoger, lichtspreiding: wijd (W

EVA-R-DWI-X/BT/ZWART

7TCA305020R0200

Generated on 8-12-2023

Algemene informatie

Assortiment	 Nederland
Bestelnummer	7TCA305020R0200
Oude artikelnummer	5530217169BT
ETIM Productklasse	EC001957 - Noodverlichtingsarmatuur
Merknaam	ABB VanLien
Serie/programma	Evago
Type	EVA-R-DWI-X/BT/ZWART
Omschrijving	Decentraal 2 watt, rond zwart continu in bouw led armatuur, inclusief controle-bo uwsteen, ontworpen voor montage vanaf 4 meter en hoger, lichtspreiding: wijd (W
Status	Niet voorraadhoudend - Courant
Indicatieve levertijd	20 kalenderdagen
GTIN code	8713812774527
Netto gewicht	0,48 Gram
Land van herkomst	GB

Prijs

Bruto prijs	€ 325,00 per 1 PC
Ingangsdatum	01-01-1990
Conditiegroep	LI

Logistieke gegevens

Artikelnummer beschrijft	1,00000 PC
Minimum afname	1 PC
Besteleenheid	1 PC
Bruto gewicht	595 Gram
Afmetingen verpakking (l x b x h)	225 x 170 x 62 Millimeter
CBS nummer	94054091

Specificaties

Functie:	Vluchtwegverlichting
Voedingssysteem:	Decentraal (individuele batterij)
Kleur behuizing:	Zwart
Montagewijze:	Inbouw
Materiaal afdekking:	Kunststof transparant
Lengte (millimeter):	316
Hoogte/diepte (millimeter):	78
Breedte (millimeter):	100
Buitendiameter (millimeter):	100
Inbouwlengthe (millimeter):	316
Inbouwbreedte (millimeter):	68
Materiaal behuizing:	Kunststof
Inbouwhoogte/diepte (millimeter):	35
Nom. spanning (volt):	220 - 240
Spanningstype:	AC
Accu-eigenschap:	NiMH
Bewakingsinrichting:	Controlebouwsteen (centrale voorziening)
Met lichtbron:	Ja
Beschermingsgraad (IP):	IP42
Lamptype:	LED niet uitwisselbaar
Geschikt voor aantal lichtbronnen:	1
Kleurtemperatuur (kelvin):	5600 - 5600
Beschermingsklasse:	II
Met afstandsschakelaaraansluiting:	Nee
Vermogensfactor:	0.7
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 (graden celsius):	5 - 35

Specificaties

Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 (lumen):	238
Voorschakelapparaat:	LED regeling stroomgestuurd
Lichtverdeler:	Focuslens
Lichtstroom in standby modus (lumen):	238
Nom. bedrijfsduur (uur):	1 - 1
Soort bedrading:	Eindig
Aantal polen:	7
Geleiderdoorsnede (vierkante millimeter):	2.5
Aansluitwijze:	Schroefaansluiting
Met afstandsbediening:	Ja
Verwisselbare voorschakelapparatuur:	Ja

Voor meer informatie neem contact op met:

ABB B.V.

Electrification business
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: nl-tech-ep@abb.com
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>

