

Enkelt motorstyring med LED til Niko Home Control dark brown coated

124-52033

E-Nr.: 3492002147

EAN-Nr.: 5413736294608



4 års
garanti

Denne trykknop giver dig mulighed for at styre en gruppe af rullegardiner, gardiner eller solgardiner. Den er fastgjort til det vægmonterede printkort via en klikmekanisme. En LED angiver rullegardinernes, gardinets eller solgardinets stilling. Omskifter inkluderer knap. Farve: dark brown coated.

Denne artikel er beskyttet af mindst ét patent (eller patentanvendelse). Se flere informationer om patenter på www.niko.eu/innovation.



Tekniske data

Enkelt motorstyring med LED til Niko Home Control dark brown coated.

- Funktion:
 - tryk til motorstyring er tilgængelige i en konfiguration med enkelt række (tre betjeningstryk) eller dobbelt række (seks betjeningstryk). De giver beboeren mulighed for at betjene motorerne i én eller to grupper af rulleskodder, persienner eller markiser integreret i Niko Home Control-installationen
 - de specifikke betjeningstryk på hvert tryk er anbragt i grupper af tre – Monter trykket ved at trykke det på en Niko Home Control vægmonteret printplade, indtil den klikker på plads. Trykket er nu fastgjort. Betjeningstrykkenes funktioner kan tildeles, når installationen programmeres, ved at knytte hver funktion til den unikke adresse for hvert betjeningstryk under adresseringsfasen. Disse oplysninger lagres herefter i controlleren
- NHC version: Niko Home Control I, Niko Home Control II
- Kompatibel med: connected controller
- Idriftsættelsesmetode 1: Niko Home Control programmeringssoftware
- Materiale på afdækningen: polykarbonat (PC) + akryl-styren-akrylat (ASA)
- Udskrift: pile præget på den øverste og nederste tast viser, om du hæver eller sænker rullegardinerne eller persiennerne. På den/de midterste tast(er) er en skodde trykt, inklusive favoritknappen. Hvis du trykker på denne tast, kører skodderne, solgardinerne eller persiennerne direkte i den indstillede position
- Antal linser: 2
- Linse: rund

- Lens size: 1 x 5.5 mm
- LED farve: ravfarvet
- Farve: dark brown coated
- Farve RAL (svarende til): 060 30 05
- Farve NCS (svarende til): NCS S 8505-Y20R
- Overfladebehandling: coatet
- Brandsikkerhed:
 - alle plastkomponenter er selvslukkende (overholder en glødetrådtest på 650 °C)
 - alle plastkomponenter er halogenfri
- Forsyningsspænding: 26 Vdc
- Demontering: træk den centrale plade af basen
- Vandalklasse: efter montering garanteres en slagfasthed på IK06
- Godkendelse: CE