

Productinformatieblad

Specificaties



Resi9 - Installatieautomaat - 3P+N - 20A - B-Karakteristiek - 6000A

R9P09720

EAN Code: 3606481905024

Prijs: 117,60 EUR

Hoofd

| | |
|-----------------------------|---|
| range | Resi9 |
| product name | RESI9 MCB |
| product or component type | Miniatuur vermogensschakelaar |
| device application | Distributie |
| poles description | 3P + N |
| number of protected poles | 3 |
| neutral position | Links |
| In toegekende stroomsterkte | 20 A |
| network type | AC |
| trip unit technology | Thermisch-magnetisch |
| curve code | B |
| breaking capacity | 6000 A Icn bij 400 V AC 50/60 Hz conform aan EN/IEC 60898-1 |
| standards | EN/IEC 60898-1 |
| quality labels | KEMA |

Complementair

| | |
|--|------------------------------|
| network frequency | 50/60 Hz |
| [Ue] rated operational voltage | 400 V AC 50/60 Hz |
| magnetische uitschakellimiet | 3...5 x In AC |
| limitation class | 3 conform aan EN/IEC 60898-1 |
| [Ui] rated insulation voltage | 440 V AC |
| [Uimp] rated impulse withstand voltage | 4 kV |
| control type | Omschakelen |
| local signalling | AAN/UIT indicatie |
| mounting mode | Clip-on |
| mounting support | DIN-rail |
| aantal modules van 9 mm | 6 |
| height | 81 mm |
| width | 54 mm |
| depth | 73,5 mm |
| inbouwdiepte | 44 mm |

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

| | |
|---------------------------------|--|
| net weight | 320 g |
| colour | Wit (RAL 9003) |
| mechanical durability | 20000 cycles |
| electrical durability | 7500 cycles |
| aansluitingen - aansluitklemmen | Tunnelaansluitklemmen (boven- of onderkant) - 1...16 mm ² - stijf Tunnelaansluitklemmen (boven- of onderkant) - 1...10 mm ² - flexibel met kopring Tunnelaansluitklemmen (boven- of onderkant) - 1...10 mm ² - flexibel |
| wire stripping length | 13 mm for boven- of onderkant connection |
| tightening torque | 2 N.m boven- of onderkant |
| earth-leakage protection | Zonder |

Omgeving

| | |
|---------------------------------------|------------------------------|
| IP-beschermingsgraad | IP20 |
| pollution degree | 2 conform aan EN/IEC 60898-1 |
| overvoltage category | III |
| tropicalisation | 2 conform aan IEC 60068-1 |
| relative humidity | 95 % bij 55 °C |
| ambient air temperature for operation | -25...60 °C |
| ambient air temperature for storage | -40...60 °C |

Verpakkingseenheid

| | |
|------------------------------|-----------|
| Unit Type of Package 1 | PCE |
| Number of Units in Package 1 | 1 |
| Package 1 Height | 5,300 cm |
| Package 1 Width | 7,400 cm |
| Package 1 Length | 8,700 cm |
| Package 1 Weight | 328,000 g |
| Unit Type of Package 2 | BB1 |
| Number of Units in Package 2 | 4 |
| Package 2 Height | 8,400 cm |
| Package 2 Width | 9,500 cm |
| Package 2 Length | 22,900 cm |
| Package 2 Weight | 1,364 kg |
| Unit Type of Package 3 | S03 |
| Number of Units in Package 3 | 48 |
| Package 3 Height | 30,000 cm |
| Package 3 Width | 30,000 cm |
| Package 3 Length | 40,000 cm |
| Package 3 Weight | 16,812 kg |

Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data >](#)

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten? >](#)

Milieuoetafdruk

Milieuprofiel van product (PEP)

[Milieuprofiel van het product](#)

Use Better

Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton

Ja

Verpakkingen zonder kunststof

Nee

[EU-richtlijn RoHS](#)

Voldoet aan vrijstellingen

SCIP-nummer

C839c050-8547-41ce-b0db-e9813554fc09

REACH-regelgeving

[REACH-verklaring](#)

Use Again

Herverpakken en herfabriceren

Circulair Profiel

Geen specifieke recycling vereist

Terugname

No

WEEE Label

 Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.