

# Productinformatieblad

Specificaties



## Multi9 - Uitschakelspoel - MX - 12/24V AC - 12/24V DC

M9A26478

EAN Code: 3606480639036

**Prijs: 44,15 EUR**

### Hoofd

productreeks	Multi 9
product of component type	Uitschakelspoel
device short name	MX
spanning stuurkring	12...24 V AC 50/60 Hz 12...24 V DC
aantal modules van 9 mm	2

### Complementair

bereik compatibiliteit	Multi 9 C60BP Multi 9 C60BPR Multi 9 C60SP Multi 9 GFP Multi 9 C60H-DC
local signalling	Werkingsindicatielampje
mounting mode	Vast
mounting support	DIN-rail
comb busbar and distribution block compatibility	Bovenzijde: JA
hoogte	82,5 mm
breedte	18 mm
diepte	68 mm
gewicht product	0,06 kg
aansluitingen - aansluitklemmen	Klemaansluitklem (onderzijde) - 1 kabel(s) 2,5 mm <sup>2</sup> (AWG 14) - stijf Klemaansluitklem (onderzijde) - 2 kabel(s) 1,5 mm <sup>2</sup> (AWG 16) - stijf
wire stripping length	9 mm voor onderzijde aansluiting
tightening torque	1 N.m onderzijde

### Omgeving

standards	EN/IEC 60947-2
product certifications	UR PCT UL
pollution degree	3
tropicalisation	2 In overeenstemming met EN/IEC 60947-2
relative humidity	95 % om 55 °C
omgevingstemperatuur voor werking	-25...50 °C

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

---

ambient air temperature for storage -40...85 °C

## Verpakkingseenheid

---

Eenheidstype van verpakking 1 PCE

---

Aantal eenheden in verpakking 1 1

---

verpakking 1 hoogte 3,000 cm

---

verpakking 1 breedte 7,800 cm

---

verpakking 1 lengte 9,400 cm

---

verpakking\_1\_gewicht 70,900 g

---

Eenheidstype van verpakking 2 BB1

---

Aantal eenheden in verpakking 2 8

---

verpakking 2 hoogte 9,000 cm

---

verpakking 2 breedte 10,000 cm

---

verpakking 2 lengte 26,500 cm

---

verpakking 2 gewicht 634,000 g

---

Eenheidstype van verpakking 3 S03

---

Aantal eenheden in verpakking 3 72

---

verpakking\_3\_hoogte 30,000 cm

---

verpakking 3 breedte 30,000 cm

---

verpakking 3 lengte 40,000 cm

---

verpakking 3 gewicht 6,218 kg

## contractuele waarborg

---

Garantie (in maanden) 18

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data >](#)

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten? >](#)

### Milieuoetafdruk

Totale levenscyclus ecologische voetafdruk	1 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de fabricagefase [A1–A3]	0.3 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de distributiefase [A4]	0 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de installatiefase [A5]	0 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de gebruiksfase [B2, B3, B4, B6]	0.5 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de einde-levensfase [C1–C4]	0.1 kg CO2 eq.
Milieu Profiel	<a href="#">Milieuprofiel van het product</a>

### Use Better

#### Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton	Nee
Verpakkingen zonder kunststof	Ja
RoHS-richtlijn van de EU	<a href="#">Conform</a>
REACH-verordening	<a href="#">Referentie bevat geen SVHC boven drempelwaarde</a>

### Use Longer

#### Levensduurverlenging

Reparatie	Nee
-----------	-----

### Use Again

#### Herverpakken en herfabriceren

Percentage mogelijke recycleerbaarheid	29
Circulair Profiel	Geen specifieke recycling vereist
Terugname	Ja
WEEE-label	 Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.