

# Reflex Refix DE 300, niet doorstroomd membraan-drukexpansievat, blauw, 25/4 bar

Artikelnummer: 7313800

**reflex**

Thinking solutions.



## Kenmerken

Type	DE 300
Nominaal volume	300 l
Max. bruikbaar volume	200 l
Maximaal toelaatbare temperatuur	70 °C
max. toelaatbare bedrijfstemperatuur	70 °C
Max. toelaatbare bedrijfsdruk	25 bar
Gasvoordruk af fabriek	4 bar
Aansluiting	DN50/PN40
Diameter	750 mm
Max. hoogte	1318 mm
Hoogte wateraansluiting	160 mm
Kantelmaat ca.	1370 mm
Gewicht	150,00 kg

## Beschrijving

Refix DE

Niet doorstroomd membraan-drukexpansievat voor watertoevoersystemen, die niet zijn onderworpen aan DIN 1988, bijv. brandblus- en bedrijfswatersystemen, vloerverwarmingen of warmtebronsystemen. Vaten zijn ontworpen volgens DIN EN 13831. Goedkeuring overeenkomstig Richtlijn Drukapparatuur 2014/68/EU.

- vol membraan volgens EN 13831 / vanaf 50 liter vervangbaar
- met water in aanraking zijnde onderdelen met corrosiebescherming
- duurzame epoxyharscoating met lange levensduur
- tot 33 liter met bevestigingsplaatjes, vanaf 50 liter met poten
- vanaf Ø 1.000 mm incl. Manometer
- manometer en ventiel door metalen beugel beschermd

