



TS-ASTRO-2-NFC

93142 EAN: 4007529931422

- Spanning: 230 V AC 50 / 60 Hz
- Afmetingen: 45 x 36 x 58 mm (2 TE)
- Typisch verbruik: 0.2 - 1 W

Bestelgegevens

| Omschrijving | Kleur | Art.nr. |
|----------------|-------|---------|
| TS-ASTRO-2-NFC | grijs | 93142 |

Technische gegevens

| | |
|----------------------------|--|
| Spanning: | 230 V AC 50 / 60 Hz |
| Afmetingen: | 45 x 36 x 58 mm (2 TE) |
| Typisch verbruik: | 0.2 - 1 W |
| Beschermingsgraad/-klasse: | overeenkomstig DIN EN 60529 IP20 / Klasse II |
| Gangreserve (bij 20 °C): | ca. 10 jaar |
| Omgevingstemperatuur: | -30 °C tot +55 °C |
| Behuizing: | zelfdovende thermoplast |
| Kleur: | grijs |
| Schakelvermogen: | 3680 W / 16 A, $\cos \varphi = 1$ 2300 VA, $\cos \varphi = 0.6$ max. 200 W LED inschakelstroom I_p (20 ms) = 50 A |
| Contacttype: | μ -contact, Wisselcontact, opening < 3 mm |
| Uitgangen: | 1 |

Productinformatie

Digitale Astro schakelklok voor verdeelkastinstallatie

1 kanaal

56 geheugenplaatsen (limieten)

Schakelvermogen 16 A per kanaal

NFC-programmering (ISO 15693-norm)

Direct programmeerbaar via App (Android, iOS)

Verwisselbare batterij (CR2032)

Verlicht display

Astro-programma

Dag- en weekprogramma

Permanente schakeling op datum / vakantieprogramma

Kortste schakelinterval 1 minuut

Handmatige permanente modus

Handbediening

Automatische schakeltijd oriëntatie bij het uitlezen

Automatische omschakeling zomertijd

Bedrijfsuren- en impulsteller

Beveiliging door PIN-codering



