



Henco Smart Monitoring  
**Detector Handleiding**



## Henco Smart Monitoring Detector



<b>Introductie</b>	<b>3</b>
<b>Onderdelen</b>	<b>3</b>
<b>Artikelnummer (Modelversie)</b>	<b>3</b>
<b>Installatielocaties</b>	<b>3</b>
<b>Installatiehandleiding</b>	<b>4</b>
Koppelen waterafsluiting met de Smart Monitoring Valve	4
Fabrieksinstellingen herstellen	4
WiFi-instellingen herstellen	4
<b>Statusinformatie</b>	<b>5</b>
<b>Alarminformatie</b>	<b>5</b>
<b>Serienummer</b>	<b>5</b>
<b>Datasheet</b>	<b>6</b>

## Introductie

Kleine en gebruiksvriendelijke waterleksensor. Hij detecteert water en waarschuwt voor lekken wanneer er contact wordt gemaakt met water. Het meet de temperatuur en vochtigheid om te waarschuwen voor bevroren leidingen en schimmelrisico's. In combinatie met de Henco Smart Monitoring Afsluitkraan kunnen lekken ook een automatische afsluiting van de watertoevoer activeren. De Henco Smart Monitoring Detector is eenvoudig te installeren en vereist geen eerdere ervaring. Deze handleiding helpt u bij het in gebruik nemen van uw Henco Smart Monitoring Detector.

### Installatielocaties

#### Bij of onder:

- ✓ Wasmachine
- ✓ Vaatwasser
- ✓ Toilet
- ✓ Bad
- ✓ Gootstenen
- ✓ Onder of bij waterapparatuur
- ✓ Boiler of verwarmingsketel
- ✓ Watertanks
- ✓ Waterpompen
- ✓ Kelders
- ✓ Airco's
- ✓ Koelkasten en diepvriezers



## Onderdelen



Henco Smart Monitoring  
**Detector**



**Wandbevestiging**  
met zelfklevende achterkant



Uitbreidingslek  
**Detectiekabel**



CR123A  
**Lithiumcel**




Wandbevestiging  
**Schroeven**

## Artikelnummer (Modelversie)

**HSM-DETECTOR**

## Installatiehandleiding

- 1 Houd de Henco Smart Monitoring Detector in uw hand. Verwijder de bovenklep door deze tegen de klok in te draaien.
- 2 Trek de batterij-isolator eruit, de LED moet **blauw** • gaan knipperen.
- 3 Plaats de bovenklep terug.
- 4 Bevestig de muurbevestiging alleen als u ook de lekdetectiekabel gebruikt.




Volg de instructies in de Henconnect-app voor het instellen van wifi.



  
Download hier de  
**Henconnect-App**  
voor iOS.



  
Download hier de  
**Henconnect-app**  
voor Android.

Beheer uw kraan en houd uw waterverbruik in realtime bij met de app. Ontvang meldingen in geval van nood/lekkage.

## Waterafsluiting in combinatie met Henco Smart Monitoring Afsluitkraan

In combinatie met een Henco Smart Monitoring Afsluitkraan (HSM-VALVE-0505) kunt u de watertoevoer automatisch afsluiten in geval van een waterlek dat wordt gedetecteerd door uw Henco Smart Monitoring Detector(s). Koppel de apparaten via de Henconnect-app.







### Fabrieksinstellingen herstellen

- 1 Houd de Henco Smart Monitoring Detector in uw hand. Verwijder de bovenklep door deze tegen de klok in te draaien.
- 2 Verwijder de batterij
- 3 Houd de resetknop ingedrukt terwijl u de batterij terugplaatst.
- 4 Laat de knop los wanneer het LED-lampje **paars** wordt.
- 5 Plaats de bovenklep terug in omgekeerde volgorde. Draai de bovenklep totdat de drie inkepingen op één lijn liggen.

### Wi-Fi resetten

- 1 Houd de Henco Smart Monitoring Detector in uw hand. Verwijder de bovenklep door deze tegen de klok in te draaien.
- 2 Houd de resetknop 10 seconden ingedrukt.
- 3 Laat de resetknop los wanneer het LED-lampje **paars** • wordt.
- 4 Het apparaat bevindt zich u in de koppelingsmodus en het LED-lampje moet **blauw** • knipperen.
- 5 Plaats de bovenklep terug.
- 6 Volg de instructies in de Henco-app voor het instellen van wifi.

## Status informatie

LED	LED	Betekenis	Actie
UIT	-	Normale werking wanneer het apparaat is ingeschakeld	-
<b>BLAUW</b> knipperend		Het apparaat bevindt zich in de koppelingsmodus en is zichtbaar in de wifi-lijst.	Koppel via Henconnect-app
<b>PAARS</b> knipperend		Het apparaat voert een OTA-update uit.	Wacht tot het LED-lampje stopt met knipperen.
<b>ROOD</b> knipperend 15 sec. bij opstart	 15 sec.	Het apparaat bevindt zich in de offline modus, wifi wordt niet gebruikt	Voer een wifi-reset uit om terug te gaan naar de koppelingsmodus.
<b>ROOD/BLAUW</b> knipperend 10 sec.	 10 sec.	Het apparaat bevindt zich in de modus voor fatale fouten.	Voer een fabrieksreset uit of neem contact op met de ondersteuning.
<b>RED</b> knipperend 1 sec. bij opstart	 1 sec.	Het apparaat bevindt zich in de energiebesparende modus, wifi is uitgeschakeld.	Vervang de batterij.
<b>PAARS</b> enkele knippering	 1x	Het apparaat wordt opgestart.	-

## Alarminformatie

Alarm	Betekenis	Actie
<b>Continu piepen + ROOD knipperen</b>	Er wordt water gedetecteerd in direct contact met het apparaat of de kabel van de leksensor	Haal het apparaat uit het water en controleer op lekken.
<b>Eén piep elke 60 seconden</b>	Waarschuwing voor lage batterijspanning (< 5%) en het apparaat bevindt zich in de energiebesparende modus	Vervang de batterij.
<b>Alleen cloudmelding</b>	Waarschuwing voor lage temperatuur (standaard < 2 °C)	Controleer de omgevingstemperatuur.

## Serienummer

U vindt het 12-cijferige serienummer onder het apparaat, zowel in de vorm van een QR-code als in cijfers aan de rechterkant van 'S/N'.

## Datasheet

Parameter	Waarde
<b>Opslagomstandigheden</b>	5 °C - 55 °C
<b>Omgeving</b>	Indoor gebruik
<b>Temperatuurbereik</b>	-25°C - 60°C
<b>Temperatuurnauwkeurigheid</b>	±1.5°C
<b>Vochtigheidsbereik</b>	0 - 100 % RV (Relatieve vochtigheid)
<b>Vochtigheidsnauwkeurigheid</b>	± 5 %
<b>Geluidsniveau</b>	85 dB
<b>Wi-Fi-connectie</b>	2.4 GHz Wi-Fi, (802.11bgn)
<b>Cloud gegevens resolutie</b>	30 min
<b>Berichtinterval</b>	24u of onmiddellijk indien geactiveerd door alarm
<b>Gewicht</b>	80 gram (exclusief verpakking)
<b>Afmetingen</b>	Breedte: 67 mm, hoogte: 67 mm, lengte: 25 mm
<b>Verlangkabel leksensor</b>	1219 x 27 x 8 mm (QCD01-EXT)
<b>Vervangbare batterij</b>	CR123A lithium, tot 3 jaar batterijduur*
<b>Garantie</b>	2 years

\*De levensduur van de batterij is afhankelijk van de totale duur dat het apparaat in de actieve wifi-modus en alarmmodus staat.





## Het MyHenco platform is the perfect fit.

MyHenco, een digitale assistent die altijd binnen handbereik is en 24/7 beschikbaar is. Meer dan alleen een online catalogus. Ontworpen met een dynamisch en gebruiksvriendelijk platform. MyHenco biedt een gepersonaliseerd dashboard, bevat ondersteunende artikelen en video's en helpt bij het beantwoorden van alle vragen die echte professionals hebben.

Registreer gratis op MyHenco via [myhenco.com](https://myhenco.com)



Henco Smart Monitoring

## Detector handleiding

HSM-DETECTOR



Henco Industries NV  
Toekomstlaan 27, 2200 Herentals  
Tel. +32 14 28 56 60  
[www.henco.be](http://www.henco.be)

We care to connect

Publication 10/2025  
Technische wijzigingen en  
drukfouten voorbehouden