

# Productinformatieblad

Specificaties



EVlink - Oplaadkabel - 5m - 32A - 3-fase - T2-T2 - IEC - 380...415V AC 50/60 Hz

EVP1CNS32322

EAN Code: 3606480703287

Prijs: 694,70 EUR

## Hoofd

|                              |                         |
|------------------------------|-------------------------|
| range                        | EVlink                  |
| product or component type    | Oplaadkabel             |
| categorie toebehoren         | Bedradingstoebehoren    |
| aantal fasen in netwerk      | Driefasig               |
| beschrijving polen           | 3P + N                  |
| [In] rated current           | 32 A                    |
| Us nominale voedingsspanning | 380...415 V AC 50/60 Hz |
| nummerstekkerbus             | 2                       |

## Complementair

|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| type plug              | T2 / contacten geplatineerd zilver laadstation einde                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| type connector         | T2 voertuig einde contacten geplatineerd zilver<br>T2 laadstation einde contacten geplatineerd zilver                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| bereik compatibiliteit | EVlink EVlink parking EVF1 oplaadstation<br>EVlink EVlink parking EVW1 oplaadstation<br>EVlink EVlink parking EVF2 oplaadstation<br>EVlink EVlink parking EVW2 oplaadstation<br>EVlink Evlink Smart Wallbox EVB1 oplaadstation<br>EVlink EVlink-muurdoos EVH2 oplaadstation<br>EVlink EVlink Pro AC EVB3 oplaadstation<br>EVlink EVlink Pro AC Metal EVB3 oplaadstation |
| standards              | IEC 62196-2<br>IEC 62196-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| product certifications | CE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| lengte                 | 5 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| net weight             | 3,2 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| colour                 | Grijs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

## Omgeving

|                                        |                              |
|----------------------------------------|------------------------------|
| IP beschermingsgraad                   | IP44 conform aan IEC 60529   |
| IK-beschermingsgraad                   | IK10 conforming to IEC 62262 |
| omgevingsluchttemperatuur voor werking | -30...50 °C                  |
| ambient air temperature for storage    | -40...80 °C                  |
| relative humidity                      | 5...95 %                     |

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

# Verpakkingseenheid

|                              |           |
|------------------------------|-----------|
| Unit Type of Package 1       | PCE       |
| Number of Units in Package 1 | 1         |
| Package 1 Height             | 10,000 cm |
| Package 1 Width              | 33,000 cm |
| Package 1 Length             | 42,000 cm |
| Package 1 Weight             | 3,378 kg  |
| Unit Type of Package 2       | S06       |
| Number of Units in Package 2 | 25        |
| Package 2 Height             | 75,000 cm |
| Package 2 Width              | 60,000 cm |
| Package 2 Length             | 80,000 cm |
| Package 2 Weight             | 92,375 kg |

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

### Use Better

|                                                                                                            |                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
|  Materialen en verpakking |                                      |
| <a href="#">EU-richtlijn RoHS</a>                                                                          | Voldoet aan vrijstellingen           |
| SCIP-nummer                                                                                                | 0a787687-ca4b-4982-8684-548a3b52ac76 |
| REACH-regelgeving                                                                                          | <a href="#">REACH-verklaring</a>     |

### Use Again

|                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  Herverpakken en herfabriceren |                                                                                                                                                                                                                                                   |
| WEEE Label                                                                                                      |  Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen. |