



Installatieautomaat System pro M compact

Installatie automaat 25kA, 1P, Kar C10A

S301P-C10

2CDS381001R0104

Generated on 22-1-2024

Algemene informatie

| | |
|-----------------------|-----------------------------------------|
| Assortiment | Nederland |
| Bestelnummer | 2CDS381001R0104 |
| Oude artikelnummer | S201P-C10 |
| ETIM Productklasse | EC000042 - Installatieautomaat |
| Merknaam | ABB Componenten |
| Serie/programma | System pro M compact |
| Type | S301P-C10 |
| Omschrijving | Installatie automaat 25kA, 1P, Kar C10A |
| Status | Niet voorraadhoudend - Courant |
| Indicatieve levertijd | 7 kalenderdagen |
| GTIN code | 4016779080538 |
| Netto gewicht | 0,124 Kilogram |
| Land van herkomst | DE |

Prijs

| | |
|---------------|------------------|
| Bruto prijs | € 51,80 per 1 PC |
| Ingangsdatum | 01-01-2024 |
| Conditiegroep | FL |

Logistieke gegevens

| | |
|-----------------------------------|---------------------------|
| Artikelnummer beschrijft | 1,00000 PC |
| Minimum afname | 1 PC |
| Besteleenheid | 1 PC |
| Bruto gewicht | 0,124 Kilogram |
| Afmetingen verpakking (l x b x h) | 88 x 17,5 x 69 Millimeter |
| CBS nummer | 85362010 |

Specificaties

| | |
|-------------------------------------------------------------------|-----------|
| Uitschakelkarakteristiek: | C |
| Aantal polen (totaal): | 1 |
| Aantal beveiligde polen: | 1 |
| Nom. (meet)stroom (ampère): | 10 |
| Nom. (meet)spanning (volt): | 240 |
| Nom. afschakelvermogen Icu IEC 60947-2 bij 230 V (kiloampère): | 25 |
| Frequentie (hertz): | 50 - 60 |
| Meeschakelende nul: | Nee |
| Spanningstype: | AC/DC |
| Overspanningscategorie: | 4 |
| Vervuilinggraad: | 3 |
| Breedte in module-eenheden: | 1 |
| Inbouwdiepte (millimeter): | 69 |
| Nevenapparaat mogelijk: | Ja |
| Beschermingsgraad (IP): | IP20 |
| Nom. isolatiespanning U_i (volt): | 500 |
| Nom. stoothoudspanning (U_{imp}) (kilovolt): | 6 |
| Omgevingstemperatuur tijdens bedrijf (graden celsius): | -40 - 70 |
| Aansluitbare geleiderdoorsnede meerdraads (vierkante millimeter): | 0.75 - 25 |
| Aansluitbare geleiderdoorsnede eendraads (vierkante millimeter): | 0.75 - 35 |
| Explosieveilig: | Nee |
| Inbouwmontage (stucwerk): | Nee |
| Verliesvermogen (watt): | 1.5 |

ABB B.V.

Electrification business
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: nl-tech-ep@abb.com
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>

