

## 15P-3232: Kupplung 32x32



Das Gehäuse des Fittings besteht aus Messing CW617N und ist verzinkt. Verzinkte Fittings bieten korrosionstechnisch gesehen große Vorteile.  
**Kommerzielle Informationen**  
werden.

- Die verzinkte Schicht bildet eine Sperre zwischen dem Wasser und dem Messing.
- Das Fitting ist mit einem Trennring versehen, so dass sofort jeder galvanische Kontakt zwischen dem Aluminium im Rohr und dem Messing des Fittings verhindert wird.
- Elektrolyse ist daher ausgeschlossen.
- Der Fitting ist zudem mit O-Ring-Dichtungen aus EPDM und einer Edelstahlpresshülse mit 3 Sichtfenstern ausgestattet.
- Um Montagefehlern vorzubeugen, sind die Edelstahlhülsen mit Maßangaben und dem Pressprofiltyp , mit dem gepresst werden kann, versehen.

### Grundmaße der Einheit

|              |          |
|--------------|----------|
| Höhe         | 39 mm    |
| Länge        | 87 mm    |
| Breite       | 39 mm    |
| Nettogewicht | 0,218 kg |

### Zertifikate

ATG, DVGW Wasser, ETA, KIWA, ÖVGW Wasser, WRAS, KOMO, STF, ÖN EN 21003-2/-3, GOST-R, ITC, TSU, QB (CSTBat), AFNOR, ACS, PZH, DNV-GL, EMI

### Anwendungen

Trinkwasser, Heizung, Druckluft, Kühlung, Sanitär

### Lösungen

Gebäudeinstallation, Industrie, Tiefbau, Schiffbau

## Technische Eigenschaften

|                                   |                                        |                                  |                     |
|-----------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------|---------------------|
| Werkstoff des Anschlusses 1       | Messing                                | Radius des Bogens                | 32 Millimeter       |
| Werkstoffgüte Anschluss 1         | CuZn40Pb2 (CW617N)                     | Rohraußendurchmesser Anschluss 1 | 32 Millimeter       |
| Oberflächenschutz Anschluss 1     | unbehandelt                            | Rohraußendurchmesser Anschluss 2 | 32 Millimeter       |
| Oberflächenbehandlung Anschluss 1 | unbehandelt                            | Länge                            | 87 Millimeter       |
| Werkstoff des Anschlusses 2       | Messing                                | Länge Anschluss 1                | 43 Millimeter       |
| Werkstoffgüte Anschluss 2         | CuZn40Pb2 (CW617N)                     | Arbeitslänge Anschluss 1         | 43 Millimeter       |
| Oberflächenschutz Anschluss 2     | unbehandelt                            | Länge Anschluss 2                | 43 Millimeter       |
| Oberflächenbehandlung Anschluss 2 | unbehandelt                            | Arbeitslänge Anschluss 2         | 43 Millimeter       |
| Form                              | gerade                                 | Schlüsselweite                   | 0 Millimeter        |
| Reduzierend                       | ✗                                      | Schlüsselweite Überwurfmutter    | 0 Millimeter        |
| Exzentrisch                       | ✗                                      | Mediumtemperatur (Dauerbetrieb)  | -10 70 Grad Celsius |
| Systemgebunden                    | ✓                                      | Max. Arbeitsdruck bei 20 °C      | 10 Bar              |
| Anschluss 1                       | Pressmuffe                             | Standard Dimension Ratio (SDR)   | 0                   |
| Konturcode Verbindung 1           | BE                                     |                                  |                     |
| Anschluss 2                       | Pressmuffe                             |                                  |                     |
| Konturcode Verbindung 2           | BE                                     |                                  |                     |
| Hauptfarbe Fitting                | Messing                                |                                  |                     |
| Material Dichtung                 | Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk (EPDM) |                                  |                     |
| Mit Stoßnocken                    | ✓                                      |                                  |                     |
| Zugfest                           | ✗                                      |                                  |                     |
| Mit thermischer Isolierung        | ✗                                      |                                  |                     |
| Ringsteifigkeitsklasse            | sonstige                               |                                  |                     |
| Mit Dichtungsmaterial             | ✓                                      |                                  |                     |
| Verschlossen                      | ✗                                      |                                  |                     |
| Mit Entleerungsventil             | ✗                                      |                                  |                     |
| Mit Entlüfter                     | ✗                                      |                                  |                     |
| FM-Prüfung                        | ✗                                      |                                  |                     |
| LPCB-Prüfung                      | ✗                                      |                                  |                     |
| ULC-Qualitätskennzeichen          | ✗                                      |                                  |                     |
| UL-Prüfung                        | ✗                                      |                                  |                     |
| DIN-CERTCO-Zertifikat             | ✗                                      |                                  |                     |
| VdS-geprüft                       | ✗                                      |                                  |                     |
| Mit TÜV-Zulassung                 | ✗                                      |                                  |                     |
| DVGW-Siegel für Gas               | ✗                                      |                                  |                     |
| DVGW-Siegel für Wasser            | ✓                                      |                                  |                     |
| KIWA-Prüfsiegel                   | ✓                                      |                                  |                     |
| Gastec QA Prüfung                 | ✗                                      |                                  |                     |
| KOMO-Prüfsiegel                   | ✓                                      |                                  |                     |
| Typenzulassung nach BBR/EKS       | ✗                                      |                                  |                     |